

FlexScan EV2430

61.1 cm (24.1) 型液晶モニター

仕様

| | |
|------------------------------|--|
| 製品バリエーション | EV2430-BK : スタンドあり、ブラック EV2430-GY : スタンドあり、セレーングレイ EV2430-FBK : スタンドなし、ブラック、受注生産 EV2430-FGY : スタンドなし、セレーングレイ、受注生産 (注) スタンドは取り外し可能 |
| パネル | |
| 種類 | IPS (アンチグレア) |
| バックライト | LED |
| サイズ | 61.1 cm (24.1) 型 |
| 推奨解像度 | 1920 × 1200 (アスペクト比16 : 10) |
| 表示領域 (横 × 縦) | 518.4 × 324.0 mm |
| 画素ピッチ | 0.270 × 0.270 mm |
| 画素密度 | 94 ppi |
| 表示階調 | 256階調 |
| 表示色 | 約1677万色 : 8-bit対応 |
| 視野角 (水平/垂直、標準値) | 178° / 178° |
| 輝度 (標準値) | 300 cd/m ² |
| コントラスト比 (標準値) | 1000:1 |
| 応答速度 (標準値) | 14 ms (中間階調域) |
| 色域 (標準値) | sRGB相当 |
| 映像信号 | |
| 入力端子 | DVI-D 24ピン × 1 (HDCP対応 ⁶)、DisplayPort × 1 (HDCP対応 ⁶)、D-Sub 15ピン (ミニ) × 1 |
| デジタル走査周波数 (水平/垂直) | 31 ~ 76 kHz / 59 ~ 61 Hz |
| アナログ走査周波数 (水平/垂直) | 31 ~ 76 kHz / 55 ~ 61 Hz |
| 同期信号 | セパレート |
| USB | |
| 機能 | USBハブ × 2 |
| 規格 | USB 2.0 (480 Mbps) |
| 音声 | |
| スピーカー | 1.0 W + 1.0 W |
| 入力端子 | ステレオミニジャック × 1、DisplayPort × 1 |
| 出力端子 | ヘッドホン端子 × 1 |
| サウンド調整 | 音量、音源 (DisplayPortのみ) |
| 電源 | |
| 電源入力 | AC 100-240 V、50 / 60 Hz |
| 最大消費電力 | 36W |
| 標準消費電力 | 12W |
| 節電時消費電力 | 0.3 W以下 |
| 待機時消費電力 | 0.3 W以下 |
| 主な機能 | |
| 表示モード | カラーモード (User1、User2、sRGB、Paper、Movie) |
| Auto EcoView | 有 (出荷時設定ON) |
| EcoView Sense | 有 |
| 機構 | |
| 外観寸法 (横表示・幅 × 高さ × 奥行) | 552.5 × 368 ~ 499 × 233 mm |
| 外観寸法 (縦表示・幅 × 高さ × 奥行) | 358 × 562 ~ 596 × 233 mm |
| 外観寸法 (モニター部・幅 × 高さ × 奥行) | 552.5 × 358 × 56.9 mm |
| 質量 | 約6.7 kg |
| 質量 (モニター部) | 約4.3 kg |
| 昇降 | 140 mm(最大) / 131 mm(チルト0°時) |
| チルト | 上35° / 下5° |
| スウィーベル | 344° |
| 縦回転 | 右回り90° |
| 取付穴ピッチ (VESA規格) | 100 × 100 mm |
| 動作環境条件 | |
| 温度 | 5 ~ 35 |
| 湿度 (R.H.結露なきこと) | 20 ~ 80 % |
| 適合規格 (最新の適合状況についてはお問合せください。) | CB、TUV/GS、CE、cTUVus、FCC-B、CAN ICES-3(B)、TUV/S、PSE、VCCI-B、TUV/Ergonomics、TUV/Low blue light content、TUV/Flicker Free、TCO Certified Displays 7、CCC、RCM、EAC、RoHS、WEEE、中国版RoHS、EPEAT Gold(US)、国際エネルギースタープログラム、グリーン購入法 (2018年度)、PCグリーンラベル (V13)、J-Mossグリーンマーク ³ 、PCリサイクル (家庭系・事業系) |
| 主な付属品 | |
| 映像信号ケーブル | DVI-D (2 m)、D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m) |
| その他 | 2芯アダプタ付電源コード (2 m)、USBケーブル (1.8 m)、オーディオケーブル (2.1 m)、VESAマウント用取付用ネジ (M4 × 12 mm) × 4 (EV2430-F)、保証書付きセットアップガイド |
| 保証期間 | お買い上げの日から5年間 ⁵ 無難点保証はお買い上げの日から6か月間 |

1 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますのであらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は99.9994%以上です。

2 表示状態を長時間続けると、表示面に黒いシミやムラ、焼き付きが発生する場合がありますのでご注意ください。モニターを長くお使いいただくため、定期的にモニターの電源をオフにすることをおすすめします。

3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、http://www.eizo.co.jp/company/csr_environment/product/label/jmoss/ をご覧ください。

5 使用時間30000時間以内に限りです。詳細は製品保証についてをご覧ください。

6 AV機器との接続はサポートしていません。

