取付け器具 プラズマモニター用

天吊りユニット

概要

教室、ホール、駅・病院の待合室に最適。画面の傾斜角を0°・10°・20°の3段階で調節可能。



50型PDP用
オープン価格 ※1
((株) 共栄商事 製)

42型PDP用
オープン価格 ※1
((株) 共栄商事 製)

スペック

50型PDP用

製品型番	パイプの長さ
PH-1S-Z50	400mm
PH-1A-Z50	600mm
PH-1B-Z50	800mm
PH-1C-Z50	1000mm
PH-1D-Z50	1200mm
PH-1E-Z50	1400mm

外観寸法 (幅×高さ×奥行)	(A) 天井取付部	300×300×250mm
	(B) モニター取付部	522×330×250mm
	パイプ	400～1400mm (200mm刻み／6タイプ)
質量 (Bのみ)	7.0kg	

40型PDP用

製品型番	パイプの長さ
PH-1S-Z1	400mm
PH-1A-Z1	600mm
PH-1B-Z1	800mm
PH-1C-Z1	1000mm
PH-1D-Z1	1200mm
PH-1E-Z1	1400mm
PH-1E-Z50	1400mm

外観寸法 (幅×高さ×奥行)	(A) 天井取付部	300×300×250mm
	(B) モニター取付部	679.2×718.4×120mm
	パイプ	400～1400mm (200mm刻み／6タイプ)
質量 (Bのみ)	7.5kg	

※1　オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

壁掛けユニット

概要

傾斜は0°～20°で調整可能

50型PDP用
オープン価格 ※1((株) 共栄商事 製)

42型PDP用
オープン価格 ※1((株) 共栄商事 製)

スペック

BW-P05

外観寸法 (幅×高さ×奥行)	770×551×54mm (傾斜0° の場合)
質量 (本体のみ)	6.5kg

BW-P07

外観寸法 (幅×高さ×奥行)	770×551×54m (PW-P05に取付けた場合／傾斜0° の場合)
質量 (縦取付用板金のみ)	3.7kg

※1　オープン価格の商品は標準価格を定めていません。

キャリアブルスタンド

概要

高さは2段階で調整可能傾斜調整可能 (0°～5°)

50型PDP用
オープン価格 ※1((株) 共栄商事 製)

42型PDP用
オープン価格 ※1((株) 共栄商事 製)

スペック

外観寸法 (幅×高さ×奥行)	720×1150～1400×850mm
質量	30kg
カラー	メタリックファイングレー

取付オプション対応表

	型番	対応機種
天吊りユニット	PH-1S-Z50 PH-1A-Z50 PH-1B-Z50 PH-1C-Z50 PH-1D-Z50 PH-1E-Z50	P5072/P5071
	PH-1S-Z1 PH-1A-Z1 PH-1B-Z1 PH-1C-Z1 PH-1D-Z1 PH-1E-Z1	P4262
壁掛けユニット	BW-P05	P5072/P5071/P4262
キャリアブルスタンド	PDS-1400 (Z50)	P5072/P5071
	PDS-1400 (Z1)	P4262

- 建築物管理責任者への許可が必要です。／・PDP本体及びパイプ類の総質量は60kgを超えますので、取付け部の強度は加工業者にご相談してください。取付け施工に関わる落下時などの事故について当社は責任を負いかねます。/ ・PDP標準添付の電源コードや信号ケーブルの長さが足りない場合がありますので事前に確認してください。
- PDP本体の取付けは3人以上で行ってください。
- PDP本体及びパイプ類の総質量は60kgを超えますので、取付け部の強度は加工業者にご相談してください。取付け施工に関わる落下時などの事故について当社は責任を負いかねます。
- PDP標準添付の電源コードや信号ケーブルの長さが足りない場合がありますので事前に確認してください。