

eClient 630L 38cm (15) 型液晶モニター一体型ウィンドウズベースターミナル

概要



当時価格：オープン価格

スペック

制御部

CPU	300MHz
メモリ (RAM/ROM)	64MB SDRAM/32MB Flash ROM
グラフィックスコントローラ	2D

表示部

表示装置/サイズ	カラーTFT液晶パネル/15型 (38cm、可視域対角38.0cm)
画素ピッチ	0.297mm×0.297mm
輝度 (標準)/コントラスト比	300cd/m ² /450 : 1
視野角	水平160° / 垂直150°
標準表示面積 (横×縦)	304mm×228mm
解像度	1024×768 (60Hz)
画像調整、その他	輝度、チルト機構 (上25° / 下0°)

入出力機器

外部インターフェース	PS/2×2ポート、10/100Base-TX×1ポート、RS-232C×1ポート、パラレル×1ポート、USBポート×2ポート、PCMCIA Type II×1スロット、音声出力×1ポート、モノラルマイク入力×1ポート
キーボード	PS/2 日本語109 (6pin Mini-DIN connector)
マウス	PS/2 2ボタンマウス (6pin Mini-DIN connector)
内蔵スピーカー	1W+1W (ステレオ、ボリューム：手動調整)

ソフトウェア仕様

対応プロトコル	RDP : Microsoft Remote Desktop Protocol ICA : Citrix Independent Computing Architecture
---------	--

使用ソフトウェア	Microsoft Windows CE 2.12、Windows-based Terminal Kit 1.5 Browser Add-on、Citrix ICA Client 6.0
接続サーバー対応ソフトウェア	Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Edition、 Microsoft Windows 2000 Server/Advanced Server/Datecenter Server、Citrix MetaFrame 1.8/1.8+FR1/XP

その他

外観寸法 (幅×高さ×奥行) / 重量	本体 (スタンド含) : 395×390×164mm/5.2kg
	モニター部 : 395×311.5×55mm/4.0kg
	キーボード : 457.5×40×153mm/1.4kg
入力電源電圧	AC100~120V/AC200~240V±10%、50/60Hz
消費電力 (節電時)	45W (パワーセーブ時10W以下、待機時5W以下)
エネルギー消費効率	R区分 0.073W/MTOPS
各種エルゴノミクス・安全規格	TCO'99、TUV/Ergonomics、VCCI-A、TUV/S、CB、国際エネルギー スタープログラム、FCC-A、Canadian ICES-003-A、CE、 TUV/GS、UL 1950、CSA C22.2 No.950、Energy 2000
付属品	取扱説明書・保証書、2芯アダプタ付電源コード、キーボード、マウス、 アーム用取付ネジ