

取扱説明書

FlexScan® S1501

カラー液晶モニター

重要

ご使用前には必ず本取扱説明書およびセットアップマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。
この取扱説明書は大切に保管してください。

使用上の注意

もくじ

第1章 特長と概要

- 1-1 特長
- 1-2 操作ボタンの名称
- 1-3 機能一覧と調整メニュー基本操作方法

第2章 設定と調整をする

- 2-1 ユーティリティディスクについて
- 2-2 画面の調整をする
- 2-3 カラー調整をする
- 2-4 オフタイマー設定をする
- 2-5 電源ランプ / EIZO ロゴ表示を設定する
- 2-6 操作ボタンをロックする
- 2-7 DDC/CI 通信を無効にする
- 2-8 調整メニューの表示位置を設定する
- 2-9 モニター情報をみる / 表示言語を設定する
- 2-10 BrightRegulator を設定する
- 2-11 お買い上げ時の設定に戻す

第3章 接続する

- 3-1 2台のコンピュータを接続する

第4章 こんなときは

第5章 ご参考に

- 5-1 アーム取付方法
- 5-2 節電モードについて
- 5-3 お手入れ
- 5-4 仕様
- 5-5 用語集
- 5-6 プリセットタイミング

第6章 アフターサービス

セットアップについて

コンピュータとの接続から使いはじめるまでの基本説明についてはセットアップマニュアルをお読みください。



絵表示について

本書では以下の絵表示を使用しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。



注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性がある内容、および物的損害のみ発生する可能性がある内容を示しています。



注意（警告を含む）を促すものです。たとえば  は「感電注意」を示しています。



禁止の行為を示すものです。たとえば  は「分解禁止」を示しています。



行為を強制したり指示するものです。たとえば  は「アース線を接続すること」を示しています。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

本装置は、高調電波電流を抑制する日本工業規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。



製品の仕様は販売地域により異なります。お買い求めの地域に合った言語の取扱説明書をご確認ください。

Copyright © 2007 株式会社ナナオ All rights reserved.

1. 本書の著作権は株式会社ナナオに帰属します。本書の一部あるいは全部を株式会社ナナオからの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Apple、Macintosh は Apple Inc. の登録商標です。

IBM、VGA は International Business Machines Corporation の登録商標です。

VESA、DDC/CI、DPMS は Video Electronics Standards Association の商標です。

Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

NEC は日本電気（株）の登録商標です。

PowerManager は株式会社ナナオの商標です。EIZO、FlexScan、ScreenManager は株式会社ナナオの日本およびその他の国における登録商標です。


その他の各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

⚠ 使用上の注意

重要

- 本製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いかねます。
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.
- ご使用前には、「使用上の注意」および本体の「警告表示」をよく読み、必ずお守りください。

【警告表示位置】



⚠ 警告

万一、異常現象（煙、異音、においなど）が発生した場合は、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて販売店またはエイゾーサポートに連絡する
そのまま使用すると火災や感電、故障の原因となります。



裏ぶたを開けない、製品を改造しない

本製品内部には、高電圧や高温になる部分があり、感電、やけどの原因となります。
また、改造は火災、感電の原因となります。



修理は販売店またはエイゾーサポートに依頼する


お客様による修理は火災や感電、故障の原因となりますので、絶対におやめください。



異物を入れない、液体を置かない

本製品内部に金属、燃えやすい物や液体が入ると、火災や感電、故障の原因となります。


万一、本製品内部に液体をこぼしたり、異物を落とした場合には、すぐに電源プラグを抜き、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。



警告

丈夫で安定した場所に置く


不安定な場所に置くと、落下することがあり、けがの原因となります。
万一、落とした場合は電源プラグを抜いて、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。



次のような場所には置かない

火災や感電、故障の原因となります。

- ・ 屋外。車両・船舶などへの搭載。
- ・ 湿気やほこりの多い場所。浴室、水場など。
- ・ 油煙や湯気が直接当たる場所や熱器具、加湿器の近く。



プラスチック袋は子供の手の届かない場所に保管する

包装用のプラスチック袋をかぶったりすると窒息の原因となります。


付属の電源コードを 100VAC 電源に接続して使用する

付属の電源コードは日本国内 100VAC 専用品です。
誤った接続をすると火災や感電の原因となります。



電源コードを抜くときは、プラグ部分を持つ


コード部分を引っ張るとコードが傷つき、火災、感電の原因となります。



電源コンセントが二芯の場合、付属の二芯アダプタを使用し、安全（感電防止）および電磁界放射低減のため、アースリード（緑）を必ず接地する

なお、アースリードは電源プラグをつなぐ前に接続し、電源プラグを抜いてから外してください。順序を守らないと感電の原因となります。


二芯アダプタのアースリード、および三芯プラグのアースが、コンセントの他の電極に接触しないようにしてください。



次のような誤った電源接続をしない

誤った接続は火災、感電、故障の原因となります。

- ・ 取扱説明書で指定された電源電圧以外への接続。
- ・ タコ足配線。



電源コードを傷つけない

電源コードに重いものをのせる、引っ張る、束ねて結ぶなどをしないでください。
電源コードが破損（芯線の露出、断線など）し、火災や感電の原因となります。



警告

雷が鳴り出したら、電源プラグやコードには触れない
感電の原因となります。



アーム（または他のスタンド）を使用する場合は、それらの取扱説明書の指示にしたがい、確実に設置する

確実に設置されていないと、外れたり、倒れたりしてけがや故障の原因となります。万一、落とした場合は電源プラグを抜いて、販売店またはエイゾーサポートにご連絡ください。そのまま使用すると火災、感電の原因となります。また、取り外したスタンドを再度取り付ける場合には必ず元のネジを使用し、確実に固定してください。



液晶パネルが破損した場合、破損部分に直接素手で触れない

もし触れてしまった場合には、手をよく洗ってください。

万一、漏れ出た液晶が、誤って口や目に入った場合には、すぐに口や目をよく洗い、医師の診断を受けてください。そのまま放置した場合、中毒を起こす恐れがあります。



注意


運搬のときは、接続コードやオプション品を外す

コードを引っ掛けたり、移動中にオプション品が外れたりして、けがの原因となります。



本製品を移動させるときは、右図のように画面の下部を両手で持つ


落としたりするとけがや故障の原因となります。



通風孔をふさがない


- ・通風孔の上や周囲にものを置かない。
- ・風通しの悪い、狭いところに置かない。
- ・横倒しや逆さにして使わない。

通風孔をふさぐと、内部が高温になり、火災や感電、故障の原因となります。



濡れた手で電源プラグに触れない

感電の原因となります。



電源プラグの周囲にものを置かない

火災や感電防止のため、異常が起きた時すぐ電源プラグを抜けるようにしておいてください。



電源プラグ周辺は定期的に掃除する

ほこり、水、油などが付着すると火災の原因となります。



クリーニングの際は電源プラグを抜く

プラグを差したままでおこなうと、感電の原因となります。



長時間使用しない場合には、安全および省エネルギーのため、本体の電源スイッチを切った後、電源プラグも抜く



モニターについて

経年使用による輝度変化を抑え、安定した輝度を保つためには、ブライトネスを下げて使用されることをおすすめします。

液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素がありますので、あらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は 99.9994% 以上です。

液晶パネルに使用される蛍光管（バックライト）には寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたり、点灯しなくなったときには、販売店またはエイゾーサポートにお問い合わせください。

液晶パネル面やパネルの外枠は強く押さないでください。強く押すと、干渉縞が発生するなど表示異常を起こすことがありますので取り扱いにご注意ください。また、液晶パネル面に圧力を加えたままにしておきますと、液晶の劣化や、パネルの破損などにつながる恐れがあります。（液晶パネルを押したあとが残った場合、画面全体に白い画像または黒い画像を表示すると解消されることがあります。）

液晶パネルを固いものや先の尖ったもの（ペン先、ピンセット）などで押したり、こすったりしないようにしてください。傷がつく恐れがあります。なお、ティッシュペーパーなどで強くこすっても傷が入りますのでご注意ください。

同じ画像を長時間表示することによって、表示を変えたときに前の画像が残像として見えることがあります。長時間同じ画像を表示するようなときには、スクリーンセーバーやタイマー機能の活用をおすすめします。

本製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に露が生じることがあります（結露）。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ちください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。

モニターを快適にご使用いただくために

画面が暗すぎたり、明るすぎたりすると目に悪影響をおよぼすことがあります。状況に応じてモニター画面の明るさを調整してください。

長時間モニター画面を見続けると目が疲れますので、1 時間に 10 分程度の休憩を取ってください。

もくじ

使用上の注意	1	2 - 8 調整メニューの表示位置を設定する	18
モニターについて	5	●調整メニューの表示位置を変更する [メニューポジション]	18
モニターを快適にご使用いただくために	5	2 - 9 モニター情報をみる / 表示言語を設定する ...	19
第 1 章 特長と概要	7	●設定状況、使用時間などを確認する [インフォメーション]	19
1 - 1 特長	7	●表示言語を設定する [言語選択]	19
1 - 2 操作ボタンの名称	7	2 - 10 BrightRegulator を設定する	19
1 - 3 機能一覧と調整メニュー基本操作方法	8	●明るさの自動調整を設定する [BrightRegulator]	19
第 2 章 設定と調整をする	10	2 - 11 お買い上げ時の設定に戻す	20
2 - 1 ユーティリティディスクについて	10	●カラー調整をリセットする [リセット]	20
●ディスクの内容と概要	10	●すべての設定をリセットする [リセット]	20
2 - 2 画面の調整をする	11	第 3 章 接続する	21
デジタル信号入力の場合	11	3 - 1 2 台のコンピュータを接続する	21
アナログ信号入力の場合	11	●入力信号を切り替える方法を設定する [入力信号]	21
2 - 3 カラー調整をする	14	第 4 章 こんなときは	22
簡易調整 [ファインコントラストモード]	14	第 5 章 ご参考に	24
●ファインコントラストモードの種類	14	5 - 1 アーム取付方法	24
●ファインコントラストモードを選択する	14	5 - 2 節電モードについて	25
詳細調整 [調整メニュー]	15	5 - 3 お手入れ	25
●表示画像に適したモードを選ぶ	15	5 - 4 仕様	26
●カラーを調整 / 設定する	15	5 - 5 用語集	29
2 - 4 オフタイマー設定をする	16	5 - 6 プリセットタイミング	31
●モニター電源を切る時間を設定する [オフタイマー]	16	第 6 章 アフターサービス	33
2 - 5 電源ランプ / EIZO ログ表示を設定する	17		
●画面表示時の電源ランプを消す [電源ランプ]	17		
●EIZO ログの表示 [EIZO ログ表示機能]	17		
2 - 6 操作ボタンをロックする	17		
●操作をロックする [調整ロック]	17		
2 - 7 DDC/CI 通信を無効にする	18		
●DDC/CI 通信を無効にする	18		

第 1 章 特長と概要

このたびは当社カラー液晶モニターをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。


1 - 1 特長

- ・ 2 系統信号入力搭載（DVI-D、D-Sub15 ピン（ミニ）コネクタ）
- ・ DVI デジタル入力（TMDS）対応
- ・ 水平周波数：アナログ信号入力時 24.8 ～ 60kHz
デジタル信号入力時 31 ～ 49kHz
- ・ 垂直周波数：アナログ信号入力時 55 ～ 75Hz
デジタル信号入力時 59 ～ 61Hz
(VGA TEXT 時：69 ～ 71Hz)
- ・ 表示解像度：1024 ドット× 768 ライン
- ・ ステレオスピーカー搭載
- ・ スムージング（ソフト～シャープ）機能
- ・ BrightRegulator（ブライトレギュレーター）機能
- ・ ファインコントラスト機能を搭載。表示画像に適した画面選択が可能
- ・ セルフアジャスト（自動画面調整）機能

参考

- ・ 本機はスタンド部分を取り外してアーム（別のスタンド）を取り付けることができます。（「5 - 1 アーム取付方法」P24 参照）

1 - 2 操作ボタンの名称



1. センサー（BrightRegulator）
2. 音量調整ボタン
3. 入力切替ボタン
4. モードボタン
5. コントロールボタン（左・右）
6. エンターボタン
7. 電源ボタン
8. 電源ランプ

参考

- ・ 画面表示時の電源ランプ（青）を消すことができます（「画面表示時の電源ランプを消す [電源ランプ]」P17 参照）。
- ・ オフタイマー設定時の電源ランプ表示については「モニター電源を切る時間を設定する [オフタイマー]」（P16）を参照してください。


ランプ状態	動作状態
青	画面表示
橙	節電モード
消灯	電源オフ

※ ScreenManager® は当社調整メニューのニックネームです。

1 - 3 機能一覧と調整メニュー基本操作方法

画面・カラーを調整したいときは


● メインメニュー（操作方法は P9 参照）



- 調整メニューとファインコントラストモードを同時に表示させることはできません。

Ⓜ ファインコントラストモード

カラー調整をする（簡易調整） P14 参照
[ファインコントラストモード]
モニターの用途に応じた表示モード（3 種類）へ簡単に切り替えることができます。




明るさを調整する

- ◀ または ▶ を押して調整します。

音量を調整する

- 1 🔊 を押します。



- 2 ◀ または ▶ を押して調整します。

アナログ信号入力の場合のみ

1 画面調整をする（自動調整） P11 参照



- ちらつきや位置を調整
[ピクチャー調整] P11 参照
- 色階調を自動調整する
[レンジ調整] P13 参照

2 画面調整をする（詳細調整） P11 参照

[調整メニュー]

[アナログ信号入力時]



[デジタル信号入力時]



- 縦縞を消す [クロック※] P12 参照
- ちらつきやにじみをとる
[フェーズ※] P12 参照
- 表示位置のずれを直す
[水平ポジション※] P12 参照
[垂直ポジション※] P12 参照
- 文字や線のぼやけを直す
[スモーキング] P13 参照

「※」はアナログ信号入力の場合に調整できます。

カラー調整をする（詳細調整） P15 参照




- 「Custom/sRGB/Text」それぞれのモードに対して、「ブライトネス/コントラスト/色温度/ガンマ/ゲイン」の設定ができます。表示モードごとに設定できる機能は異なります。

お買い上げ時の設定に戻す

- カラー調整をリセットする
[リセット] P20 参照

便利な設定や調整をしたいときは

● メインメニュー（操作方法は下記参照）



情報をみる

P19 参照

インフォメーション (1/3)

アナログ入力
1024×768
fH: 48.3kHz
fV: 60.0Hz

- 現在表示している入力信号、モニター情報、使用時間などを確認する [インフォメーション]

表示言語を設定する

P19 参照

言語選択

○English ○Deutsch
○Français ○Español
○Italiano ○Svenska
○简体中文 ○繁體中文
●日本語

- 表示言語を設定する [言語選択]



入力信号の切替方法を設定する

- 入力信号を切り替える方法を設定する [入力信号] P21 参照

オフタイマー設定をする

- モニター電源を切る時間を設定する [オフタイマー] P16 参照

調整メニューの表示位置を設定する

- 調整メニューの表示位置を変更する [メニューポジション] P18 参照

BrightRegulator を設定する

- 明るさの自動調整を設定する [BrightRegulator] P19 参照

電源ランプを設定する

- 画面表示時の電源ランプを消す [電源ランプ] P17 参照

お買い上げ時の設定に戻す

- すべての設定をリセットする [リセット] P20 参照

EIZO ロゴ表示を設定する

- EIZO ロゴの表示 [EIZO ロゴ表示機能] P17 参照

操作ボタンをロックする

- 操作をロックする [調整ロック] ... P17 参照

DDC/CI 通信を無効にする

- DDC/CI 通信を無効にする P18 参照

接続する

- 2 台のコンピュータを接続する P21 参照

調整メニューの基本操作方法

【調整メニューの表示と機能の選択】

- (1) 操作ボタンの ● を押します。メインメニューが表示されます。
- (2) 操作ボタンの ◀ または ▶ で機能を選択し、● を押します。サブメニューが表示されます。
- (3) 操作ボタンの ◀ または ▶ で機能を選択し、● を押します。調整 / 設定メニューが表示されます。
- (4) 操作ボタンの ◀ または ▶ で調整し、● を押します。設定が確定します。

【調整メニューの終了】

- (1) サブメニューで<リターン>を選択し、● を押します。メインメニューが表示されます。
- (2) メインメニューで<メニューオフ>を選択し、● を押します。調整メニューが終了します。

参考

- ボタンをすばやく続けて 2 回押しても調整メニューを終了させることができます。

第2章 設定と調整をする

2-1 ユーティリティディスクについて

本機には「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) が付属しています。ディスクの内容やアプリケーションソフトウェアの概要は、下記を参照してください。

● ディスクの内容と概要

ディスクには、カラープロファイル、調整用のアプリケーションソフトウェア、取扱説明書が含まれています。各項目の起動方法や参照方法はディスク内の Readme.txt または「お読みください」を参照してください。

項目	概要	Windows 用	Macintosh 用
Readme.txt ファイルまたは「お読みください」ファイル		○	○
カラープロファイル (ICC プロファイル)	モニターのカラー特性情報が入ったファイルです。	○	○
画面調整用プログラム	調整パターンと調整手順が表示されるため、手順にしたがって調整を簡単におこなえるプログラムです。	○	○
モニターの取扱説明書 (PDF ファイル)			

2 - 2 画面の調整をする

デジタル信号入力の場合

デジタル信号入力の場合は、本機の設定データに基づいて画面が正しく表示されます。画面の調整をする必要はありません。

アナログ信号入力の場合

モニターの画面調整とは、使用するコンピュータに合わせ、画面のちらつきを抑えたり画像の表示位置やサイズを正しく調整するためのものです。快適に使用していただくために、モニターを初めてセットアップしたときや使用しているコンピュータの設定を変更した場合には、画面の調整をしてください。

以下の場合には自動画面調整機能が働きます。

- ・ モニターに今まで接続されたことのない信号が入力された場合
- ・ 入力信号の解像度やリフレッシュレートを変えた場合で、今までに入力されていない信号の場合

[調整手順]

■ 自動調整

1 自動調整をします。[ピクチャー調整]

- (1) <自動調整>メニューで<ピクチャー調整>を選択し、●を押します。
- (2) ◀または▶で<実行>を選択し、●を押します。
- (3) 自動調整機能が働き、画面のちらつき・表示位置・サイズが正しく調整されます。

自動調整で調整しきれない場合は以降の手順に従って調整をおこなってください。画面が正確に表示された場合は、手順4のレンジ調整にお進みください。

■ 詳細調整

2 画面調整プログラムを起動します。

「EIZO LCD ユーティリティディスク」をコンピュータにセットし、ご使用のコンピュータに対応した「画面調整プログラム」を起動します。

起動後はプログラムの指示にしたがって手順3の調整をしてください。

【注意点】

- ・ 調整はモニターの電源を入れて、30分以上経過してからおこなってください。

【参考】


- ・ 付属のEIZO LCD ユーティリティディスクに「画面調整プログラム」が含まれていますので、ご利用ください。

【注意点】

- ・ この機能は画面の表示可能エリア全体に画像が表示されている場合に正しく動作します。DOSプロンプトのような画面の一部にしか画像が表示されていない場合や、壁紙など背景を黒で使用している場合には正しく動作しません。
- ・ 一部のグラフィックスボードで正しく動作しない場合があります。
- ・ 自動調整中は、「実行中」と表示されます。

【参考】


- ・ 「画面調整プログラム」の起動方法はReadme.txtあるいは「お読みください」ファイルに従ってください。ディスクの起動メニューから、直接実行できます。
- ・ ご使用のコンピュータに対応したプログラムがない場合は、画面に1ドット抜きのパターン（下記参照）などを表示して以下の手順に進んでください。



3 調整メニューの<ピクチャー調整>メニューで詳細な調整をします。


● 縦縞を消す [クロック]

- (1) <ピクチャー調整>メニューで<クロック>を選択し、●を押します。
<クロック>メニューが表示されます。
- (2) ◀ または ▶ で縦縞が消えるように調整し、●を押します。
調整が完了します。



● ちらつきやにじみをとる [フェーズ]

- (1) <ピクチャー調整>メニューで<フェーズ>を選択し、●を押します。
<フェーズ>メニューが表示されます。
- (2) ◀ または ▶ で最もちらつきやにじみのない画面に調整し、●を押します。
調整が完了します。




● 表示位置のずれを直す

[水平ポジション] [垂直ポジション]

液晶モニターは画素数および画素位置が固定であるため、画像の正しい表示位置は1箇所です。ポジション調整とは画像を正しい位置に移動するための調整です。

- (1) <ピクチャー調整>メニューで<水平ポジション>および<垂直ポジション>をそれぞれ選択し、●を押します。
<水平ポジション>または<垂直ポジション>メニューが表示されます。
- (2) 画像の位置が合うように◀ または ▶ で調整し、●を押します。
調整が完了します。



参考

- 調整が合ったポイントを見逃しやすいので、コントロールボタンはゆっくり押して調整するようにしてください。
- 調整後、画面全体ににじみやちらつき、横線が出た場合は次の「ちらつきやにじみをとる [フェーズ]」にすみ調整をおこなってください。

注意点

- お使いのコンピュータやグラフィックスボードによっては、完全になくなるものがあります。

参考

- 調整後、画面に縦縞が現れた場合は、「縦縞を消す [クロック]」に戻り、再度調整をおこなってください。(クロック→フェーズ→ポジション)

4 信号の出力レンジを調整します。

● 色階調を自動調整する [レンジ調整]

信号の出力レベルを調整し、すべての色階調（0 ～ 255）を表示できるように調整できます。

- (1) <自動調整>メニューで<レンジ調整>を選択し、を押します。
- (2) またはで<実行>を選択し、を押します。
- (3) 自動調整機能が働き、色階調が正しく調整されます。
出力レンジが自動的に調整され、最大の色階調で画像を表示します。

「画面調整用プログラム」を使用した場合は、ここでプログラムが終了します。

5 スムージングの設定をします。

● 文字や線のぼやけを直す [スムージング]

低解像度の画像を表示した場合、表示された画像の文字や線がぼやけて見える場合があります。

- (1) <ピクチャー調整>メニューで<スムージング>を選択し、を押します。
<スムージング>メニューが表示されます。
- (2) またはで1～5段階（ソフト～シャープ）からお好みに応じて選択し、を押します。
設定が完了します。

2 - 3 カラー調整をする

簡易調整 [ファインコントラストモード]

モニターの明るさなどを表示画像に適した表示モードに切り替えることができます。


● ファインコントラストモードの種類

表示モード（3種類）を選択できます。

モード	目 的
Custom	お好みの設定にすることができます。
sRGB	sRGB 対応の周辺機器と色を合わせる場合に適しています。
Text	文書作成や表計算などの文字表示に適しています。

ファインコントラストモード名

例) Custom



● ファインコントラストモードを選択する

- (1) **M** を押します。
押すたびにファインコントラストモードが切り替わります。

→ Custom → sRGB → Text

- (2) お好みのモードを選択し、**●** を押します。
設定が完了します。

参考

- 調整メニューとファインコントラストモード名を同時に表示させることはできません。

詳細調整 [調整メニュー]

ファインコントラストの表示モードごとに独立したカラー調整の設定、保存ができます。

● 表示画像に適したモードを選ぶ

○：調整可 ―：調整不可

アイコン	機能名	ファインコントラストモード		
		Custom	sRGB	Text
	ブライトネス	○	○	○
	コントラスト	○	―	○
	色温度	○	―	○
	ガンマ	○	―	○
	ゲイン	○	―	―
	リセット	○	○	○

メニュー	内 容	調整範囲
ブライトネス 	画面全体の明るさを好みの状態に調整します。	0～100%
	参考 ・調整メニューが表示されていない状態から ◀ または ▶ を押しても、明るさの調整ができます。調整後は ● を押してください。 ・「%」表示は調整値の目安としてご利用ください。	
コントラスト 	画像のコントラストを調整します。	0～100%
	参考 ・「%」表示は調整値の目安としてご利用ください。	
色温度 	色温度を選択します。	4000K～10000K まで 500K 単位で選択します。(9300K 含む)
	参考 ・調整値を「オフ」に設定すると、パネル本来の色になります。 ・「K」表示は調整値の目安としてご利用ください。	
ガンマ 	ガンマ値を設定します。	1.8、2.0、2.2
ゲイン 	赤、緑、青をそれぞれ調整し、好みの色調にします。	0～100% 赤、緑、青のそれぞれの明度を調整することにより、任意の色調を作ります。背景が白またはグレーの画像を表示して調整してください。
	参考 ・「%」表示は調整値の目安としてご利用ください。 ・ゲイン設定時、色温度は「オフ」になります。	
リセット 	選択しているファインコントラストモードのカラー調整状態をすべて初期状態に戻します。	

● カラーを調整 / 設定する

- 調整メニューの<カラー>メニューを選択し、●を押します。
- <カラー>メニューで調整したい機能を選択し、●を押します。
選択した機能メニューが表示されます。
- ◀ または ▶ で調整し、●を押します。
設定が完了します。

【注意】

- アナログ信号のカラー調整をおこなうときは、まず<レンジ調整>をおこなってください。（「色階調を自動調整する」P13 参照）
- 調整はモニターの電源を入れて、30 分以上経過してからおこなってください。
- <カラー>メニューの<リセット>を選択すると、現在設定しているカラーモードの色調のみ初期設定（工場出荷状態）に戻ります。
- モニターにはそれぞれ個体差があるため、複数台を並べると同じ画像でも異なる色に見える場合があります。複数台の色を合わせるときは、視覚的に判断しながら微調整してください。

【参考】

- 調整メニューとファインコントラストモード名を同時に表示させることはできません。
- ファインコントラストモードの種類により、調整できる機能は異なります。

2 - 4 オフタイマー設定をする

● モニター電源を切る時間を設定する [オフタイマー]

モニターの使用時間を設定することによって、設定した時間が経過すると自動的にモニターの電源が切れます。モニターに長時間同じ画像を表示させていると生じる残像現象を軽減するための機能です。一日中同じ画像を表示させておくような場合にご利用ください。

注意点

- ・ 節電モード時でもオフタイマーは機能しますが、予告機能は働きません。予告なしに電源が切れます。

[オフタイマーの流れ]

タイマー	モニターの状態	電源ランプ
設定時間（1H～23H）	オン	青点灯
設定時間終了 15 分前	予告時間※	青点減
設定時間終了後	電源オフ	消灯

※ 予告期間中に  を押すと、押した時点から 90 分延長することができます。延長は回数に制限がなく何度でもできます。

[設定方法]

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、 を押します。
- (2) <その他>メニューで<オフタイマー>を選択し、 を押します。
<オフタイマー>メニューが表示されます。
- (3)  または  で「有効」を選択し、 を押します。
- (4)  または  でモニターの使用時間（1～23 時間）を設定し、 を押します。
設定が完了します。

[復帰方法]

- ・  を押します。

2 - 5 電源ランプ / EIZO ロゴ表示を設定する

● 画面表示時の電源ランプを消す [電源ランプ]

画面表示時の電源ランプ（青）を消すことができます。

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、を押します。
- (2) <その他>メニューで<電源ランプ>を選択し、を押します。
<電源ランプ>メニューが表示されます。
- (3) またはで「無効」を選択し、を押します。
設定が完了します。

● EIZO ロゴの表示 [EIZO ロゴ表示機能]

本機の電源を入れた時に、EIZO ロゴが画面中央に表示されます。このロゴの表示 / 非表示の切り替えができます。

[設定方法]

- (1) を押して、いったん電源を切ります。
- (2) を押しながらを押します。
ロゴが表示されなくなります。

[解除方法]

- (1) を押して、電源を切ります。
- (2) を押しながらを押します。
再びロゴが表示されます。

2 - 6 操作ボタンをロックする

● 操作をロックする [調整ロック]

一度調整 / 設定した状態を変更しないように、操作ボタンをロックします。

ロックできるボタン	・  （エンターボタン）調整メニューによる調整 / 設定
ロックできないボタン	・  /  （コントロールボタン） ・  （音量調整ボタン） ・  （入力切替ボタン） ・  （モードボタン） ・  （電源ボタン）

- (1) を押して、いったん電源を切ります。
- (2) を押しながら、を押します。
調整ロックがかかり画面が表示されます。

[解除方法]

- (1) を押して、電源を切ります。
- (2) を押しながら、再度を押します。
調整ロックが解除され画面が表示されます。

参考

- ・ 初期設定では、電源ランプは電源を入れたときに点灯します。

参考

- ・ 初期設定ではロゴが表示されません。

2 - 7 DDC/CI 通信を無効にする

● DDC/CI 通信を無効にする

DDC/CI 通信を無効にします。

【設定方法】

- (1)  を押して、いったん電源を切ります。
- (2)  を押しながら  を押します。

DDC/CI 通信が無効になります。

【解除方法】

- (1)  を押して、いったん電源を切ります。
- (2)  を押しながら  を押します。

DDC/CI 通信が有効になります。

【設定状態の確認方法】

- (1) 調整メニューの<インフォメーション>メニューを選択し、 を押します。
<インフォメーション>メニューが表示されます。
- (2) 続けて  を押すと、2 ページ目に DDC/CI 通信の設定状態が表示されます。

2 - 8 調整メニューの表示位置を設定する

● 調整メニューの表示位置を変更する [メニューポジション]

調整メニューの表示位置を移動できます。

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、 を押します。
- (2) <その他>メニューで<メニューポジション>を選択し、 を押します。
<メニューポジション>メニューが表示されます。
- (3)  または  で位置を選択し、 を押します。
設定が完了します。

参考

- ・ 中央・右上・右下・左上・左下の 5 箇所から選択できます。

2 - 9 モニター情報をみる / 表示言語を設定する

● 設定状況、使用時間などを確認する [インフォメーション]

設定状況および機種名、製造番号、モニターの使用時間が確認できます。

- (1) 調整メニューの<インフォメーション>メニューを選択し、を押します。

<インフォメーション>メニューが表示されます。

- (2) 続けてを押して、設定状況などを確認します。

● 表示言語を設定する [言語選択]

調整メニューの言語が選択できます。

選択できる言語

英語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / スウェーデン語 / 簡体語 / 繁体語 / 日本語

- (1) 調整メニューの<言語選択>メニューを選択し、を押します。

<言語選択>メニューが表示されます。

- (2) またはで言語を選択し、を押します。

設定が完了します。

2 - 10 BrightRegulator を設定する

● 明るさの自動調整を設定する [BrightRegulator]

モニター正面のセンサーが周囲の明るさを検知し、明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整します。

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、を押します。

- (2) <その他>メニューで< BrightRegulator >を選択し、を押します。

< BrightRegulator >設定画面が表示されます。

- (3) またはで「有効」または「無効」を選択し、を押します。

設定が完了します。

参考

- 工場検査などのため、購入時に使用時間が「0」ではない場合があります。

参考

- BrightRegulator 機能を使用する場合はセンサーをふさがないように注意してください。

2 - 11 お買い上げ時の設定に戻す

● カラー調整をリセットする [リセット]

現在設定しているカラーモードの色調のみ初期設定（工場出荷状態）に戻します。

- (1) 調整メニューの<カラー>メニューを選択し、を押します。
- (2) <カラー>メニューで<リセット>を選択し、を押します。
<リセット>メニューが表示されます。
- (3) またはで「リセット」を選択し、を押します。
設定が完了します。

● すべての設定をリセットする [リセット]

調整 / 設定状態をすべて初期設定（工場出荷状態）に戻します。

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、を押します。
- (2) <その他>メニューで<リセット>を選択し、を押します。
<リセット>メニューが表示されます。
- (3) またはで「リセット」を選択し、を押します。
設定が完了します。

参考


- ・ 初期設定値は、「主な初期設定（工場出荷設定）値」（P27）を参照してください。

第3章 接続する

3-1 2台のコンピュータを接続する

本機は、背面の DVI-D、D-Sub15 ピン(ミニ) コネクタに 2 台のコンピュータを接続し、切り替えて表示することができます。

接続例



入力信号の切替方法



Ⓢを押して入力信号を切り替えます。押すたびに信号が切り替わります。なお、信号を切り替えた時には、現在表示されている信号の種類（アナログまたはデジタル）が画面右上に 3 秒間表示されます。

● 入力信号を切り替える方法を設定する [入力信号]

設 定	機 能
オート	画面表示されているコンピュータの電源が切れたり、省電力モードに入ると、自動的にもう一方の信号を表示します。
マニュアル	コンピュータの信号を自動検知しません。Ⓢを押して、入力信号を切り替えてください。

[設定方法]

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、●を押します。
- (2) <その他>メニューで<入力信号>を選択し、●を押します。
<入力信号>メニューが表示されます。
- (3) ◀または▶で「オート」または「マニュアル」を選択し、●を押します。
設定が完了します。

参考

- ・ 節電機能について
<オート>が選択されている場合は、2 台のコンピュータの両方が節電モードに入っている場合のみモニターの節電機能が動作します。

第4章 こんなときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。

- ・画面が表示されない場合 → 項目 1、2 を参照してください。
- ・画面に関する症状 → 項目 3 ～ 11 を参照してください。
- ・その他の症状 → 項目 12 ～ 14 を参照してください。

症 状	原因と対処方法
1. 画面が表示されない ・電源ランプが点灯しない ・電源ランプが点灯：青色 ・電源ランプが点灯：橙色	・電源コードは正しく差し込まれていますか。 ・⑨を押してみてください。 ・＜ゲイン＞の RGB の各調整値を高くしてみてください (P15 参照)。 ・⑤で入力信号を切り替えてみてください。 ・マウス、キーボードを操作してみてください。 ・コンピュータの電源を入れてみてください。
2. 以下のようなメッセージが表示される ・信号が入力されていない場合の表示です。  ・入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを示す表示です。(範囲外の信号は赤色で表示されます。) 例： 	この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。 ・コンピュータによっては電源オン時に信号がすぐに出力されないため、左のような画面が表示されることがあります。 ・コンピュータの電源は入っていますか。 ・信号ケーブルは正しく接続されていますか。 ・⑤で入力信号を切り替えてみてください。 ・グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な表示モードに変更してください。詳しくはグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。
3. 画像がずれている 	・＜水平ポジション＞、＜垂直ポジション＞調整で画像の位置を合わせてください。 ・ご使用のグラフィックスボードのユーティリティなどに画像の位置を変える機能があれば、その機能を使用して調整してください。
4. 画面に縦線が出ている / 画面の一部がちらついている 	・＜クロック＞で調整してみてください。
5. 画面全体がちらつく、にじむように見える 	・＜フェーズ＞で調整してみてください。
6. 文字がぼやけて見える	・＜スムージング＞で調整してみてください。
7. 画面が明るすぎる / 暗すぎる	・＜ブライトネス＞を調整してください。(LCD モニターのバックライトには、寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたりするようになったら、エイゾーサポートにご相談ください。)

症 状	原因と対処方法
8. 残像が現れる	- 長時間同じ画像を表示する場合に、スクリーンセーバーを設定したり、オフタイマー機能を活用してください。 - この現象は液晶パネルの特性であり、固定画面で長時間使用することを極力避けることをおすすめします。
9. 画面に緑、赤、青、白のドットが残るまたは点灯しないドットが残る	これらのドットが残るのは液晶パネルの特性であり、故障ではありません。
10. 画面上に干渉縞が見られる / パネルを押したあとが消えない	画面全体に白い画像または黒い画像を表示してみてください。症状が解消されることがあります。
11. 画像が縦長に表示される	モニターと PC を接続するケーブルの種類が正しいか確認してみてください。（セットアップマニュアルの「接続する」(P5 参照) を参照して、正しく接続しなおしてください。）
12. 調整メニューのメインメニューが起動できない	- 調整ロックが機能していないか確認してみてください。 - ファインコントラストメニューが起動していませんか。（簡易調整 [ファインコントラストモード] P14 参照）
13. 自動調整機能が正しく動作しない	- 自動調整機能はデジタル信号入力時には動作しません。 - この機能は画面の表示可能エリア全体に画像が表示されている場合に正しく動作します。 DOS プロンプトのような画面の一部にしか画像が表示されていない場合や、壁紙など背景を黒で使用している場合には正しく動作しません。一部のグラフィックスボードで正しく動作しない場合があります。
14. 音声がでない	- 音量が「0」になっていませんか。 - コンピュータおよび音声を再生しているソフトウェアの設定を確認してください。

第5章 ご参考に

5-1 アーム取付方法

本機はスタンド部分を取り外すことによって、アーム（あるいは別のスタンド）に取り付けることが可能になります。アームまたはスタンドは当社オプション品をご利用ください。


[取付方法]

1 液晶パネル面が傷つかないように、安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下に向けて置きます。


2 スタンド部分を取り外します。（別途ドライバーを準備ください。）
ドライバーを使って、本体部分とスタンドを固定しているネジ4箇所を取り外します。

3 モニターをアーム（またはスタンド）に取り付けます。
アームまたはスタンドの取扱説明書で指定のネジを使って取り付けます。

- ・アームまたはスタンドの取付部のネジ穴間隔：75mm × 75mm の場合



- ・アームまたはスタンドの取付部のネジ穴間隔：100mm × 100mm の場合



【注意点】

- ・取り付けの際は、アームまたはスタンドの取扱説明書の指示に従ってください。
- ・他社製のアームまたはスタンドを使用する場合は、以下の点をアームまたはスタンドメーカーにご確認の上、VESA 規格準拠のものをお選びください。取付には本機に付属しているネジ（M4 × 12）をご使用ください。
 - 取付部のネジ穴間隔：
75mm × 75mm または
100mm × 100mm
 - プレート部の厚み：2.6mm
 - 許容質量：モニター本体の質量（スタンドなし）とケーブルなどの装着物の総質量に耐えられること
- ・アームまたはスタンドを使用する場合は、以下の範囲（チルト角）で使用してください。
 - 上 60° 下 45° （横表示時）
 - 上 45° 下 45° （時計回り 90° に縦表示時）
- ・ケーブル類は、アームを取り付けた後に接続してください。

5 - 2 節電モードについて

■ アナログ信号入力の場合

本機は「VESA DPMS」に準拠しています。

〔節電の流れ〕

コンピュータの状態		モニターの状態	電源ランプ
オン		オペレーションモード	青
節電モード	スタンバイ サスペンド オフ	節電モード	橙

〔復帰方法〕

- ・ キーボードまたはマウスを操作します。

■ デジタル信号入力の場合

本機は「DVI DMPM」に準拠しています。

〔節電の流れ〕

コンピュータの設定に連動し 5 秒後に節電モードに入ります。

コンピュータの状態	モニターの状態	電源ランプ
オン	オペレーションモード	青
節電モード	節電モード	橙

〔復帰方法〕

- ・ キーボードまたはマウスを操作します。

5 - 3 お手入れ

本製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングをおこなうことをおすすめします。

キャビネット

柔らかい布を中性洗剤でわずかにしめらせ、汚れをふき取ってください。

液晶パネル面

- ・ 汚れのふき取りにはコットンなどの柔らかい布や、レンズクリーナー紙のようなものをご使用ください。
- ・ 落ちにくい汚れは、少量の水をしめらせた布でやさしくふき取ってください。ふき取り後、もう一度乾いた布でふいていただくと、よりきれいな仕上がりとなります。

注意点

- ・ 電源プラグを抜くことで、確実にモニター本体への電源供給は停止します。
- ・ 音声入力が入力されている場合も消費電力は変化します。

注意点

- ・ 溶剤や薬品（シンナーやベンジン、ワックス、アルコール、その他研磨クリーナーなど）は、キャビネットや液晶パネル面を痛めるため絶対に使用しないでください。

参考

- ・ 液晶パネル面のクリーニングには ScreenCleaner（オプション品）をご利用いただくことをおすすめします。

5 - 4 仕様


液晶パネル		38cm (15.0) 型カラー TFT、アンチグレア、ハードコーティング 視野角：上下 135°、左右 150° CR ≥ 10
ドットピッチ		0.297mm
水平走査周波数		アナログ信号入力時：24.8 ～ 60kHz デジタル信号入力時：31 ～ 49kHz
垂直走査周波数		アナログ信号入力時：55 ～ 75Hz（ノンインターレース） デジタル信号入力時：59 ～ 61Hz（VGA TEXT 時：69 ～ 71Hz）（ノンインターレース）
解像度		1024 ドット× 768 ライン
ドットクロック（最大）		アナログ信号入力時：80MHz デジタル信号入力時：65MHz
最大表示色		1619 万色
表示サイズ（水平×垂直）		304.1mm × 228.1mm
電源		AC100V ± 10%、50/60Hz、0.5A
消費電力	画面表示時	25W 以下（ステレオミニジャック接続時） 21W 以下（ステレオミニジャック非接続時）
	節電モード	1W 以下（1 系統入力時、ステレオミニジャック非接続時）
	電源ボタンオフ時	1W 以下
信号入力コネクタ		DVI-D コネクタ、D-Sub15 ピン（ミニ）
アナログ信号 入力同期信号		H/V セパレート、TTL、正 / 負極性
アナログ信号 入力映像信号		アナログ、正極性（0.7Vp-p/75 Ω）
デジタル信号伝送方式		TMDs (Single Link)
ビデオ信号メモリー		アナログ信号 20 種（プリセット 15 種）
音声出力		スピーカー出力：0.5W + 0.5W（8 Ω、THD ≤ 10%） ヘッドホン出力：2mW + 2mW
ライン入力		入力インピーダンス：47k Ω（typ.） 入力レベル：1.0Vrms（最大）
プラグ＆プレイ機能		VESA DDC 2B/EDID structure 1.3
寸法（本体）		346mm（幅）× 325mm（高さ）× 175mm（奥行き）
寸法（スタンドなし）		346mm（幅）× 280mm（高さ）× 69mm（奥行き）
質量（本体）		5.3kg
質量（スタンドなし）		3.7kg
環境条件	温度	動作温度範囲：0℃～ 35℃ 輸送保存温度範囲：-20℃～ 60℃
	湿度	相対湿度範囲：30% ～ 80% R.H.（非結露状態）

主な初期設定（工場出荷設定）値

BrightRegulator	無効
スムージング	3
ファインコントラストモード	Custom
入力信号	オート
オフタイマー	無効
言語選択	日本語


外観寸法

単位：mm



入力信号接続


・ DVI-D コネクタ



ピン No.	入力信号	ピン No.	入力信号	ピン No.	入力信号
1	T.M.D.S. Data 2-	9	T.M.D.S. Data 1-	17	T.M.D.S. Data 0-
2	T.M.D.S. Data 2+	10	T.M.D.S. Data 1+	18	T.M.D.S. Data 0+
3	T.M.D.S. Data2/4 Shield	11	T.M.D.S. Data 1/3 Shield	19	T.M.D.S. Data0/5 Shield
4	NC*	12	NC*	20	NC*
5	NC*	13	NC*	21	NC*
6	DDC Clock (SCL)	14	+5V Power	22	T.M.D.S. Clock shield
7	DDC Data (SDA)	15	Ground (return for +5V, Hsync, and Vsync)	23	T.M.D.S. Clock+
8	NC*	16	Hot Plug Detect	24	T.M.D.S. Clock-

(NC*: No Connection)

・ D-Sub15（ミニ）コネクタ



ピン No.	入力信号	ピン No.	入力信号	ピン No.	入力信号
1	Red video	6	Red video ground	11	NC*
2	Green video	7	Green video ground	12	Data (SDA)
3	Blue video	8	Blue video ground	13	H. Sync
4	NC*	9	NC*	14	V. Sync
5	Ground	10	Ground	15	Clock (SCL)

(NC*: No Connection)

別売オプション品一覧

クリーニングキット	EIZO「ScreenCleaner」
-----------	---------------------

5 - 5 用語集

色温度

白色の色合いを数値的に表したものを色温度といい、K:ケルビン (Kelvin) で表します。炎の温度と同様に、画面は温度が低いと赤っぽく表示され、高いと青っぽく表示されます。

5000K：やや赤みがかった白色

6500K：暖色で紙色に近い白色

9300K：やや青みがかった白色

解像度

液晶パネルは決められた大きさの画素を敷き詰めて、その画素を光らせて画像を表示させています。本機種の場合は横 1024 個、縦 768 個の画素がそれぞれ敷き詰められています。このため、1024 × 768 の解像度であれば、画像は画面いっぱい（1 対 1）に表示されます。

ガンマ

一般に、モニターは入力信号のレベルに対して非直線的に輝度が変化していきます。これをガンマ特性と呼んでいます。画面はガンマ値が低いとコントラストが弱く、ガンマ値が高いとコントラストが強くなります。

クロック

アナログ入力方式のモニターにおいて、アナログ入力信号をデジタル信号に変換して画像を表示する際に、使用しているグラフィックスボードのドットクロックと同じ周波数のクロックを再生する必要があります。このクロックの値を調整することをクロック調整といい、クロックの値が正常でない場合は画面上に縦縞が現れます。

ゲイン

赤、緑、青それぞれの色の値を調整するものです。液晶モニターではパネルのカラーフィルターに光を通して色を表示しています。赤、緑、青は光の 3 原色であり、画面上に表示されるすべての色は 3 色の組み合わせによって構成されます。3 色のフィルターに通す光の強さ（量）をそれぞれ調整することによって、色調を変化させることができます。

フェーズ

アナログ入力信号をデジタル信号に変換する際のサンプリングタイミングのことです。このタイミングを調整することをフェーズ調整といいます。クロックを正しく調整した後でフェーズ調整をおこなうことをおすすめします。

レンジ調整

信号の出力レベルを調整し、すべての色階調を表示できるように調整します。カラー調整をおこなう前にはレンジ調整をおこなうことをおすすめします。

DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface)

VESA によって標準化された、コンピュータとモニター間で設定情報などを双方向にやりとりするための国際規格です。

DVI (Digital Visual Interface)

デジタルインターフェース規格の一つです。コンピュータ内部のデジタルデータを損失なくダイレクトに伝送できます。

伝送方式に TMDS、コネクタに DVI コネクタを採用しています。デジタル入力のみ対応の DVI-D コネクタと、デジタル / アナログ入力可能な DVI-I コネクタがあります。

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

デジタルインターフェースの節電機能のことです。モニターのパワー状態については Monitor ON（オペレーションモード）と Active Off（節電モード）が必須となっています。

sRGB (Standard RGB)

周辺機器間（モニター、プリンター、デジカメ、スキャナーなど）の「色再現性、色空間」を統一する目的で成立した国際基準のことです。インターネット用の簡易的な色合わせの手段として、インターネットの送り手と受け手の色を近い色で表現できます。

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

デジタルインターフェースにおける、信号伝送方式の一つです。

VESA DPMS (Video Electronics Standards Association - Display Power Management Signaling)

VESA では、コンピュータ用モニターの省エネルギー化を実現するため、コンピュータ（グラフィックスボード）側からの信号の標準化をおこなっています。DPMS はコンピュータとモニター間の信号の状態について定義しています。

5 - 6 プリセットタイミング

工場出荷時に設定されているビデオタイミングは以下のとおりです（アナログ信号のみ）。

表示モード	ドット クロック		周波数	極 性
			水平：kHz 垂直：Hz	
VGA 640 × 480@60Hz	25.2 MHz	水平	31.47	負
		垂直	59.94	負
VGA 720 × 400@70Hz	28.3 MHz	水平	31.47	負
		垂直	70.09	正
PC-9801 640 × 400@56Hz	21.1 MHz	水平	24.83	負
		垂直	56.42	負
PC-9821 640 × 400@70Hz	25.2 MHz	水平	31.48	負
		垂直	70.10	負
Macintosh 640 × 480@67Hz	30.2 MHz	水平	35.00	負
		垂直	66.67	負
Macintosh 832 × 624@75Hz	57.3 MHz	水平	49.72	負
		垂直	74.55	負
VESA 640 × 480@72Hz	31.5 MHz	水平	37.86	負
		垂直	72.81	負
VESA 640 × 480@75Hz	31.5 MHz	水平	37.50	負
		垂直	75.00	負
VESA 800 × 600@56Hz	36.0 MHz	水平	35.16	正
		垂直	56.25	正
VESA 800 × 600@60Hz	40.0 MHz	水平	37.88	正
		垂直	60.32	正
VESA 800 × 600@72Hz	50.0 MHz	水平	48.08	正
		垂直	72.19	正
VESA 800 × 600@75Hz	49.5 MHz	水平	46.88	正
		垂直	75.00	正
VESA 1024 × 768@60Hz	65.0 MHz	水平	48.36	負
		垂直	60.00	負
VESA 1024 × 768@70Hz	75.0 MHz	水平	56.48	負
		垂直	70.07	負
VESA 1024 × 768@75Hz	78.8 MHz	水平	60.02	正
		垂直	75.03	正

注意点

- 接続されるコンピュータの種類により表示位置等がずれ、調整メニューで画面の調整が必要になる場合があります。
- 一覧表に記載されている以外の信号を入力した場合は、調整メニューで画面の調整をおこなってください。ただし、調整をおこなっても画面を正しく表示できない場合があります。
- インターレースの信号は、調整メニューで調整をおこなっても画面を正しく表示することができません。



Congratulations!

The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.

Some of the features of the TCO'03 Display requirements:

Ergonomics

- Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast, resolution, reflectance, colour rendition and image stability.

Energy

- Energy-saving mode after a certain time - beneficial both for the user and environment
- Electrical safety

Emissions

- Electromagnetic fields
- Noise emissions

Ecology

- The products must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified environmental management system such as EMAS or ISO 14000
- Restrictions on
 - chlorinated and brominated flame retardants and polymers
 - heavy metals such as cadmium, mercury and lead.

The requirements included in this label have been developed by TCO Development in co-operation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in a more user-friendly direction. Our labeling system with displays in 1992 and is now requested by users and IT-manufacturers all over the world.

For more information, please visit
www.tcodevelopment.com

このたびお求めのモニターには、TCO'03 ラベルが貼り付けられています。これはこのモニターが世界でも最も厳しい、いくつかの品質・環境要求に従って開発され、製造されたものであることを示しています。TCO'03 ラベルは、ユーザー主体の高性能な製品の開発や、自然環境への影響を最小限に抑制するために役立っています。

TCO'03 モニターにはいくつかの要求事項があります。

エルゴノミクス

ユーザーの作業環境を改善し、視覚や疲労の問題を軽減するために、優れたビジュアルエルゴノミクスと画像品質が求められます。輝度、コントラスト、解像度、反射率、演色性、画像の安定性といった項目が重要な要素となります。

エネルギー

一定時間経過後に節電モードに移行することが求められます。これはユーザーおよび環境の双方に有益な要求です。電氣的安全性についても求められています。

エミッション

電磁界やノイズの発生に対する要求事項があります。

エコロジー

TCO'03 製品は、リサイクルシステムを整備しなければなりません。また製造者は EMAS や ISO 14000 といった環境マネジメントシステムの認証を受けなければなりません。

塩素系または臭素系難燃剤および高分子化合物の、製品への使用が規制されています。またカドミウム、水銀、鉛などの重金属についても使用が規制されています。

TCO'03 の要求事項は、製造者に加えて世界中の科学者、専門家、ユーザーの協力のもとに TCO Development によって監修されています。1980 年後半より、TCO はユーザーフレンドリーな IT 機器の開発に影響を及ぼすべく関与してきました。モニター分野における TCO ラベリングシステムは 1992 年より始まりました。現在では世界中のユーザーや IT 企業に求められているシステムです。

さらに詳しい情報は www.tcodevelopment.com を参照してください。

第6章 アフターサービス

本製品のサポートに関してご不明な場合は、エイゾーサポートにお問い合わせください。エイゾーサポートの拠点一覧は別紙の「お客様ご相談窓口のご案内」に記載してあります。

保証書・保証期間について

- この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 保証期間は、お買い上げの日より5年間かつ製品使用時間が30,000時間以内です。また、液晶パネルおよびバックライトの保証期間は、お買い上げの日より3年間です。
- 当社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低7年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談ください。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中の場合
保証書の規定にしたがい、エイゾーサポートにて修理をさせていただきます。お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。
- 保証期間を過ぎている場合
お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号 / FAX 番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている8けたの番号です。例）S/N 12345678）
- 使用環境（コンピュータ / グラフィックスボード / OS・システムのバージョン / 表示解像度等）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

修理について

- 修理の際に当社の品質基準に適合した再生部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。

製品回収・リサイクルシステムについて

- 本製品ご使用後の廃棄は、下記回収・リサイクルシステムにお出しください。

* なお、詳しい情報については、弊社のホームページもあわせてご覧ください。(http://www.eizo.co.jp)

- **法人のお客様** 本製品は、法人のお客様が使用後産業廃棄物として廃棄される場合、お客様の費用負担でお引取りいたします。詳細については下記までお問合せください。

[エイゾーサポートネットワーク株式会社]

電話での問合せ受付	FAX での問合せ受付
076-274-7369 (専用)	076-274-2416
月曜日～金曜日 (祝祭日及び弊社休日を除く) 9:30～17:30	24 時間受付 但し、回答は営業時間帯 (電話受付時間帯と同じ)

- **個人のお客様** 本製品をご購入された個人のお客様は、ご購入後すぐに同梱の「PC リサイクルマーク請求はがき」にて PC リサイクルマークをご請求ください。
マークは本体背面部のラベルの近くに貼付ください。

[情報機器リサイクルセンター]

電話での問合せ受付	インターネットでの問合せ受付
03-3455-6107	http://www.pc-eco.jp
月曜日～金曜日 (祝祭日及び弊社休日を除く) 9:00～17:00	

 リサイクル	個人のお客様が、このマークが付いた弊社製品の回収を情報機器リサイクルセンターにご依頼いただいた場合は、お客様に料金をご負担いただくことなく回収、再資源化いたします。
--	--

特定化学物質の含有情報(グリーンマーク)

日本工業規格 (JIS) C 0950:2005 (通称 J-Moss)「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の基準値において、本機は特定化学物質の含有率が基準値以下の製品 (グリーンマーク製品) です。

本製品および弊社製品の「特定化学物質の含有情報」については、弊社のホームページをご参照ください。(http://www.eizo.co.jp)





株式会社ナナオ

〒924-8566 石川県白山市下柏野町153番地

<http://www.eizo.co.jp>



第2版 2007年12月

03V22092B2
(U.M-S1501)