

取扱説明書

FlexScan[®] S2202W

カラー液晶モニター

重要

ご使用前には必ず使用上の注意、本取扱説明書およびセットアップガイドをよくお読みになり、正しくお使いください。

最新の取扱説明書は、当社のホームページからダウンロードできます。

<http://www.eizo.co.jp>

もくじ

第1章 特長と概要

- 1-1 特長
- 1-2 各部の名称と機能
- 1-3 表示解像度
- 1-4 機能一覧と調整メニュー基本操作方法

第2章 設定と調整をする

- 2-1 ユーティリティディスクについて
- 2-2 画面の調整をする
- 2-3 カラー調整をする
- 2-4 音量を調整する
- 2-5 省電力モード時の音声出力のオン/オフを切り替える
- 2-6 モニターの自動明るさ調整のオン/オフを切り替える
- 2-7 モニターの省電力モードのオン/オフを切り替える
- 2-8 モニターの電源を自動的にオフにする
- 2-9 EcoView Index でモニターの省電力の度合いを表示する
- 2-10 調整メニューの表示を設定する
- 2-11 設置方向を設定する
- 2-12 操作ボタンをロックする
- 2-13 モニター情報を表示する
- 2-14 DDC/CI 通信の有効 / 無効を切り替える
- 2-15 電源ランプの点灯 / 消灯を切り替える
- 2-16 表示言語を設定する
- 2-17 EIZO ロゴの表示 / 非表示を切り替える
- 2-18 お買い上げ時の設定に戻す

第3章 接続する

- 3-1 2台のコンピュータを接続する
- 3-2 DVI 信号の入力レベルを調整する

第4章 こんなときは

第5章 ご参考に

- 5-1 アーム取付方法
- 5-2 仕様
- 5-3 用語集
- 5-4 プリセットタイミング

第6章 アフターサービス


セットアップについて

コンピュータとの接続から使いはじめるまでの基本説明についてはセットアップガイドをお読みください。



【警告表示位置】

ハイトアジャスタブルスタンド例



この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。本書に従って正しい取り扱いをしてください。

また、製品の付属品（ケーブル含む）や当社が指定するオプション品を使用しない場合、基準に適合できない恐れがあります。

本装置は、社団法人 電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下対策規格を満足しております。しかし、規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合が生じることがあります。

本装置は、高調電波電流を抑制する日本工業規格 JIS C 61000-3-2 に適合しております。

当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。



製品の仕様は販売地域により異なります。お買い求めの地域に合った言語の取扱説明書をご確認ください。

本製品は、オフィス機器の安全性、エルゴノミクス、環境等に関する TCO 規格を取得しています。規格の概要は当社のホームページからご覧いただくことができます。

<http://www.eizo.co.jp>

Copyright © 2010 株式会社ナナオ All rights reserved.

1. 本書の著作権は株式会社ナナオに帰属します。本書の一部あるいは全部を株式会社ナナオからの事前の許諾を得ることなく転載することは固くお断りします。
2. 本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
3. 本書の内容については、万全を期して作成しましたが、万一誤り、記載もれなどお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。
4. 本機の使用を理由とする損害、逸失利益等の請求につきましては、上記にかかわらず、いかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。

Apple、Macintosh は Apple Inc. の登録商標です。

ENERGY STAR は米国環境保護庁の米国およびその他の国における登録商標です。

VESA は Video Electronics Standards Association の商標です。

Windows、Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

EIZO ScreenSlider、i・Sound は株式会社ナナオの商標です。EIZO、EIZO ロゴ、FlexScan、ScreenManager は株式会社ナナオの日本およびその他の国における登録商標です。

その他の各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

モニターについて

本製品は、文書作成やマルチメディアコンテンツの閲覧など一般的な用途に適しています。

本製品は、日本国内専用品です。日本国外での使用に関して、当社は一切責任を負いかねます。
This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other countries.

本書に記載されている用途以外での使用は、保証外となる場合があります。

本書に定められている仕様は、付属の電源コードおよび当社が指定する信号ケーブル使用時にのみ適用いたします。

本製品には、当社オプション品または当社が指定する製品をお使いください。

製品内部の電気部品の動作が安定するのに、30 分程度かかりますので、モニターの調整は電源を入れて 30 分以上経過してからおこなってください。

経年使用による輝度変化を抑え、安定した輝度を保つためには、ブライトネスを下げて使用されることをおすすめします。

同じ画像を長時間表示することによって、表示を変えたときに前の画像が残像として見えることがあります。長時間同じ画像を表示するようなどきには、スクリーンセーバーやタイマー機能の活用をおすすめします。

本製品を美しく保ち、長くお使いいただくためにも定期的にクリーニングをおこなうことをおすすめします。
(次ページ「[クリーニングのしかた](#)」参照)

液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られていますが、画素欠けや常時点灯する画素が見える場合がありますので、あらかじめご了承ください。また、有効ドット数の割合は 99.9994% 以上です。

液晶パネルに使用される蛍光管（バックライト）には寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたり、点灯しなくなったときには、販売店またはエイゾーサポートにお問い合わせください。

液晶パネル面やパネルの外枠は強く押さないでください。強く押すと、干渉縞が発生するなど表示異常を起こすことがありますので取り扱いにご注意ください。また、液晶パネル面に圧力を加えたままにしておきますと、液晶の劣化や、パネルの破損などにつながる恐れがあります。（液晶パネルを押したあとが残った場合、画面全体に白い画像または黒い画像を表示すると解消されることがあります。）

液晶パネルを固いものや先の尖ったもの（ペン先、ピンセット）などで押したり、こすったりしないようにしてください。傷がつく恐れがあります。なお、ティッシュペーパーなどで強くこすっても傷が入りますのでご注意ください。

本製品を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、製品の表面や内部に露が生じることがあります（結露）。結露が生じた場合は、結露がなくなるまで製品の電源を入れずにお待ちください。そのまま使用すると故障の原因となることがあります。

クリーニングのしかた

注意点

- ・ 溶剤や薬品（シンナーやベンジン、ワックス、アルコール、その他研磨クリーナーなど）は、キャビネットや液晶パネル面を痛めるため絶対に使用しないでください。

参考

- ・ 液晶パネル面のクリーニングには ScreenCleaner (オプション品) をご利用いただくことをおすすめします。

液晶パネル面

- ・ 汚れのふき取りにはコットンなどの柔らかい布や、レンズクリーナー紙のようなものをご使用ください。
- ・ 落ちにくい汚れは、少量の水をしめらせた布でやさしくふき取ってください。ふき取り後、もう一度乾いた布でふいていただくと、よりきれいな仕上がりとなります。

キャビネット

柔らかい布を中性洗剤でわずかにしめらせ、汚れをふき取ってください。

モニターを快適にご使用いただくために

- ・ 画面が暗すぎたり、明るすぎたりすると目に悪影響をおよぼすことがあります。状況に応じてモニター画面の明るさを調整してください。
- ・ 長時間モニター画面を見続けると目が疲れますので、1 時間に 10 分程度の休憩を取ってください。

もくじ

モニターについて	1	2 - 9 EcoView Index でモニターの省電力の度合いを 表示する	19
もくじ	3	2 - 10 調整メニューの表示を設定する	19
第 1 章 特長と概要	4	●調整メニューの表示を変更する [メニューサイズ / メニューポジション / メニューオフタイマー / 半透明]	19
1 - 1 特長	4	2 - 11 設置方向を設定する	20
1 - 2 各部の名称と機能	5	●調整メニューの向きを設定する [設置方向]	20
1 - 3 表示解像度	6	2 - 12 操作ボタンをロックする	20
1 - 4 機能一覧と調整メニュー基本操作方法	7	2 - 13 モニター情報を表示する [インフォメーション]	21
第 2 章 設定と調整をする	10	2 - 14 DDC/CI 通信の有効 / 無効を切り替える	21
2 - 1 ユーティリティディスクについて	10	2 - 15 電源ランプの点灯 / 消灯を切り替える [電源ランプ]	21
●ディスクの内容と概要	10	2 - 16 表示言語を設定する [言語]	21
2 - 2 画面の調整をする	11	2 - 17 EIZO ロゴの表示 / 非表示を切り替える	22
デジタル信号入力の場合	11	2 - 18 お買い上げ時の設定に戻す [リセット]	22
アナログ信号入力の場合	11	●カラー調整値をリセットする	22
2 - 3 カラー調整をする	14	●すべての設定内容をリセットする	22
●表示モード (FineContrast (ファインコントラスト) モード) を選ぶ	14	第 3 章 接続する	23
●詳細な調整をする	15	3 - 1 2 台のコンピュータを接続する	23
●各モードの調整項目	15	●入力信号を切り替える	23
●ブライトネス (明るさ) を調整する [ブライトネス]	15	●入力信号の切替方法を設定する [入力信号]	24
●コントラストを調整する [コントラスト]	15	3 - 2 DVI 信号の入力レベルを調整する [DVI 入力調整]	24
●色温度を調整する [色温度]	16	第 4 章 こんなときは	25
●ガンマを調整する [ガンマ]	16	第 5 章 ご参考に	27
●色の濃さを調整する [色の濃さ]	16	5 - 1 アーム取付方法	27
●色合いを調整する [色合い]	17	5 - 2 仕様	28
●ゲインを調整する [ゲイン]	17	5 - 3 用語集	33
2 - 4 音量を調整する [音量]	17	5 - 4 プリセットタイミング	35
2 - 5 省電力モード時の音声出力のオン / オフを 切り替える [パワーセーブ]	17	第 6 章 アフターサービス	36
2 - 6 モニターの自動明るさ調整のオン / オフを 切り替える [Auto EcoView]	18		
2 - 7 モニターの省電力モードのオン / オフを 切り替える [パワーセーブ]	18		
2 - 8 モニターの電源を自動的にオフにする [オフタイマー]	19		

第1章 特長と概要

このたびは当社カラー液晶モニターをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。

1 - 1 特長


- 22型ワイド画面 WSXGA+ (1680 × 1050) 対応
- スピーカー、ヘッドホンジャック装備
 - 1-2 各部の名称と機能 (P5) 参照
- 省電力機能
 - 消費電力*を抑えることで、二酸化炭素排出量の削減につながります。
 - 本機は省電力のためのさまざまな機能を搭載しています。
 - *参考値 最大消費電力 47W (輝度最大、製品初期値)
標準消費電力 23W (輝度 120cd/m²、製品初期値)
 - 主電源オフ時消費電力 0W
 - 主電源スイッチを装備。
 - モニターを使用しない時は、主電源スイッチをオフにすることで、確実に電源供給が停止します。
 - Auto EcoView 機能
 - モニター正面のセンサーが周囲の明るさを検知し、明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整します。
 - 不必要に高い輝度は、環境にも目にも負荷を与えます。輝度を抑えることにより、消費電力の削減と、目への負担を軽減します。
 - 2-6 モニターの自動明るさ調整のオン/オフを切り替える [Auto EcoView] (P18) 参照
 - EcoView Index 機能搭載
 - モニターの輝度に応じた省電力の度合いを、緑のインジケータで示します。
 - 省電力の度合いを意識することで、消費電力の削減につながります。
 - 2-9 EcoView Index でモニターの省電力の度合いを表示する (P19) 参照
- FineContrast (ファインコントラスト) 機能搭載
 - 2-3 表示モード (FineContrast (ファインコントラスト) モード) を選ぶ (P14) 参照
- DVI ロングケーブル対応
 - 3-2 DVI 信号の入力レベルを調整する [DVI 入力調整] (P24) 参照
- 縦型表示対応 (ハイトアジャスタブルスタンドおよび EZ-UP スタンド仕様のみ)
- マウスやキーボードで画面調整をおこなうユーティリティ「ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)」添付
 - 2-1 ユーティリティディスクについて (P10) 参照
- 著作権保護技術 HDCP 対応

参考

- 本機はモニターの縦型表示に対応しています。縦型表示にした場合は、調整メニューの向きも変更することができます (「調整メニューの向きを設定する [設置方向]」 P20 参照)。
- モニターを縦型表示にした場合、ご使用のグラフィックスボードによっては設定を変更する必要があります。詳細は、グラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。
- 本機はスタンド部分を取り外してアーム (別のスタンド) を取り付けことができます (「5 - 1 アーム取付方法」 P27 参照)。

1 - 2 各部の名称と機能

ハイトアジャスタブルスタンド例



1	センサー	周囲の明るさを検知します。Auto EcoView（オートエコビュー）機能（P18）
2	Auto EcoView ボタン	Auto EcoView（オートエコビュー）機能のオン/オフを切り替えます。（P18）
3	EcoView Index ボタン	EcoView Index（エコビューインデックス）を表示します。（P19）
4	入力切替ボタン	2台のコンピュータを接続している場合に、表示する入力信号を切り替えます。（P23）
5	モードボタン	FineContrast（ファインコントラスト）モードを切り替えます。（P14）
6	エンターボタン	調整メニューを表示し、各メニューの調整項目を決定したり、調整結果を保存します。（P9）
7	コントロールボタン （左、下、上、右）	- 調整メニューを使って詳細な調整をする場合に、調整項目を選択したり、調整値を増減します。（P9） ◀または▶ボタン：音量調整画面を表示します。（P7） ▼または▲ボタン：ブライトネス（明るさ）調整画面を表示します。（P7）
8	電源ボタン	電源のオン/オフを切り替えます。
9	電源ランプ	モニターの動作状態を表します。 青：画面表示 橙：省電力モード 消灯：主電源スイッチ / 電源ボタンオフ
10	主電源スイッチ	主電源のオン/オフを切り替えます。
11	盗難防止用ロック	Kensington 社製のマイクロセーバーセキュリティシステムに対応しています。
12	電源コネクタ	電源コードを接続します。
13	信号入力コネクタ	左：DVI-D コネクタ / 右：D-Sub15 ピン（ミニ）コネクタ
14	ステレオミニジャック	ステレオミニジャックケーブルを接続します。
15	スタンド	高さ（ハイトアジャスタブルスタンドおよび EZ-UP スタンドのみ）と角度が調整できます。
16	ケーブルホルダー	ケーブルを収納します。
17	スピーカー	音声を再生します。
18	ヘッドホンジャック	ヘッドホンを接続します。
19	オプションスピーカー （i・Sound L3 取付穴）	オプションスピーカー（i・Sound L3）を取り付けることができます（スタンドの形状によっては取り付けられません）。

※ ScreenManager® は当社調整メニューのニックネームです。使用方法は、CD-ROM 内の取扱説明書を参照してください。

1 - 3 表示解像度

本機は以下の解像度に対応しています。

アナログ信号入力時

解像度	垂直周波数	表示モード	ドットクロック
640 × 480	~75 Hz	VGA, VESA	150 MHz（最大）
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	
800 × 600	~75 Hz	VESA	
1024 × 768	~75 Hz	VESA	
1152 × 864	75 Hz	VESA	
1280 × 960	60 Hz	VESA	
1280 × 1024	~75 Hz	VESA	
※1※2 1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT, VESA CVT RB	

デジタル信号入力時

解像度	垂直周波数	表示モード	ドットクロック
640 × 480	60 Hz	VGA	120 MHz（最大）
720 × 400	70 Hz	VGA TEXT	
800 × 600	60 Hz	VESA	
1024 × 768	60 Hz	VESA	
1280 × 960	60 Hz	VESA	
1280 × 1024	60 Hz	VESA	
※1※2 1680 × 1050	60 Hz	VESA CVT RB	

※1 推奨解像度です。（この解像度に対応して設定してお使いください。）


※2 ワイドの信号を表示する場合は、VESA CVT 規格に準拠したグラフィックスボードが必要です。

1 - 4 機能一覧と調整メニュー基本操作方法

画面・カラーを調整したいときは

●メインメニュー（操作方法是 P9 参照）

[アナログ信号入力時]



[デジタル信号入力時]




- 調整メニューとFineContrast（ファインコントラスト）モード名を同時に表示させることはできません。

Ⓜ FineContrast（ファインコントラスト）モード

カラー調整をする（簡易調整） P14 参照

[FineContrast（ファインコントラスト）モード]

モニターの用途に応じた表示モード（5 種類）へ簡単に切り替えることができます。



- ブライツネス（明るさ）を調整する [ブライツネス]
▼ または ▲ を押して調整します。



- 音量を調整する [音量]
◀ または ▶ を押して調整します。



- モニターの自動明るさ調整のオン / オフを切り替える [Auto EcoView]
☼ を押して切り替えます。

- EcoView Index でモニターの省電力の度合いを表示する
||| を押して表示します。



アナログ信号入力の場合のみ

1 画面調整をする（自動調整） P11 参照



- ちらつきや位置を調整する
[ピクチャー調整] P11 参照
- 色階調を自動調整する
[レンジ調整] P13 参照



2 画面調整をする（詳細調整） P12 参照

[アナログ信号入力時]



[デジタル信号入力時]



- 縦縞を消す [クロック※] P12 参照
 - ちらつきやにじみをとる
[フェーズ※] P12 参照
 - 表示位置のずれを直す
[ポジション※] P13 参照
 - 文字や線のぼやけを直す
[スモーキング] P13 参照
 - 画面にノイズが現れた場合に設定する
[信号フィルタ※] P26 参照
- 「※」はアナログ信号入力の場合に調整できます。

カラー調整をする（詳細調整） P15 参照



- 「Custom/sRGB/Text/Picture/Movie」それぞれのモードに対して、「ブライツネス / コントラスト / 色温度 / ガンマ / 色の濃さ / 色合い / ゲイン」の設定ができます。FineContrast（ファインコントラスト）モードごとに設定できる機能は異なります。


お買い上げ時の設定に戻す

- カラー調整値をリセットする
[リセット] P22 参照


便利な設定や調整をしたいときは

●メインメニュー（操作方法は P9 参照）

[アナログ信号入力時]



[デジタル信号入力時]



情報をみる

P21 参照



- モニター情報を表示する [インフォメーション]

表示言語を設定する

P21 参照



- 表示言語を設定する [言語選択]

- 操作ボタンをロックする P20 参照
- DDC/CI 通信の有効 / 無効を切り替える P21 参照
- EIZO ロゴの表示 / 非表示を切り替える P22 参照
- DVI 信号の入力レベルを調整する [DVI 入力調整] P24 参照

節電設定をする



- モニターの省電力モードのオン / オフを切り替える [パワーセーブ] P18 参照
- モニターの電源を自動的にオフにする [オフタイマー] P19 参照
- EcoView Index でモニターの省電力の度合いを表示する [EcoView Index] P19 参照

その他の設定をする



- 入力信号の切替方法を設定する [入力信号] P24 参照
- 調整メニューの表示を変更する [メニューサイズ / メニューポジション / メニューオフタイマー / 半透明] P19 参照
- 調整メニューの向きを設定する [設置方向] P20 参照
- 電源ランプの点灯 / 消灯を切り替える [電源ランプ] P21 参照
- すべての設定内容をリセットする [リセット] P22 参照

サウンドの設定をする



- 省電力モード時の音声出力のオン / オフを切り替える [パワーセーブ] P17 参照

調整メニューの基本操作方法

【調整メニューの表示と機能の選択】

- (1) 操作ボタンの  を押します。メインメニューが表示されます。
- (2) 操作ボタンの  /  /  /  で機能を選択し、 を押します。サブメニューが表示されます。
- (3) 操作ボタンの  /  /  /  で機能を選択し、 を押します。調整 / 設定メニューが表示されます。
- (4) 操作ボタンの  /  /  /  で調整し、 を押します。設定が確定します。

【調整メニューの終了】

- (1) サブメニューで<リターン>を選択し、 を押します。メインメニューが表示されます。
- (2) メインメニューで<メニューオフ>を選択し、 を押します。調整メニューが終了します。

参考

-  をすばやく続けて2回押しても調整メニューを終了させることができます。
- メインメニュー / サブメニューで  を2回押しても<メニューオフ> / <リターン>を選択することができます。

第2章 設定と調整をする

2-1 ユーティリティディスクについて

本機には「EIZO LCD ユーティリティディスク」(CD-ROM) が付属しています。ディスクの内容やアプリケーションソフトウェアの概要は、下記を参照してください。

● ディスクの内容と概要

ディスクには、カラープロファイル、調整用のアプリケーションソフトウェア、取扱説明書が含まれています。各項目の起動方法や参照方法はディスク内の Readmeja.txt または「お読みください」を参照してください。

内容	概要	対応 OS
Readmeja.txt または「お読みください」ファイル		
カラープロファイル (ICC プロファイル)	モニターのカラー特性情報が入ったファイルです。カラーマネージメントをおこなう場合に使用します。	Windows 2000/XP/Vista Mac OS 9.2.2/X10.2 以降
画面調整ユーティリティ	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に使用するパターン表示ソフトウェアです。	Windows 2000/XP/Vista
画面調整パターン集	アナログ信号入力の画面を手動で調整する際に役立つパターン集です。画面調整ユーティリティが、ご使用のコンピュータに対応していない場合、このパターン集を使って調整することができます。	
ScreenManager Pro for LCD (DDC/CI)	モニターの調整をマウスとキーボードを使ってコンピュータからコントロールするソフトウェアです。	Windows Vista
EIZO ScreenSlicer	画面を分割して、複数のウィンドウを効率よく配置するソフトウェアです。	Windows XP/Vista
モニターの取扱説明書 (PDF ファイル)		

2 - 2 画面の調整をする

デジタル信号入力の場合

デジタル信号入力の場合は、本機の設定データに基づいて画面が正しく表示されます。詳細な調整をおこなう場合は「2 - 3 カラー調整をする (P14)」以降を参照してください。

アナログ信号入力の場合

モニターの画面調整とは、使用するコンピュータに合わせ、画面のちらつきを抑えたり画像の表示位置やサイズを正しく調整するためのものです。

以下の場合にはセルフアジャスト機能（自動画面調整機能）が働きます。

- ・ モニターに初めて信号を入力した場合
- ・ これまでに表示したことのない解像度や垂直周波数、水平周波数に変更した場合

セルフアジャスト実行後も、画面が正確に表示されていない場合は、快適に使用していただくために、以下の調整手順に従って画面の調整をしてください。

[調整手順]

1 自動調整をします。

● 画面のちらつき・表示位置・サイズを自動調整する [ピクチャー調整]

- (1) <自動調整>メニューで<ピクチャー調整>を選択し、を押します。
<自動調整>メニューが表示されます。
- (2) またはで<実行>を選択し、を押します。
自動調整機能が働き、画面のちらつき・表示位置・サイズが正しく調整されます。

2 アナログ画面調整用のパターンを準備します。

- (1) 「EIZO LCD ユーティリティディスク」をコンピュータにセットします。
- (2) ご使用の OS が Windows の場合：ディスクの起動メニューから「画面調整ユーティリティ」を起動します。起動できない場合は、画面調整パターン集を開きます。
ご使用の OS が Windows 以外の場合：画面調整パターン集を開きます。

1 の手順を実行しても画面が正確に表示されていない場合は以降の手順に従って調整をおこなってください。正確に表示された場合は、手順 5 の「色階調を自動調整する [レンジ調整]」にお進みください。

【注意点】

- ・ 調整はモニターの電源を入れて、30 分以上経過してからおこなってください。
- ・ 解像度 800 × 600 (SVGA) 未満の信号ではセルフアジャスト機能（自動画面調整機能）は働きません。

【注意点】

- ・ この機能は画面の表示可能エリア全体に画像が表示されている場合に正しく動作します。コマンドプロンプトのような画面の一部にしか画像が表示されていない場合や、壁紙など背景を黒で使用している場合には正しく動作しません。
- ・ 一部のグラフィックスボードで正しく動作しない場合があります。
- ・ 自動調整中は、「実行中」と表示されます。


【参考】

- ・ 画面調整パターン集の開きかたおよび内容については、Readmeja.txt または「お読みください」ファイルを参照してください。

3 アナログ画面調整用のパターンを表示して、再度自動調整をします。

● 画面のちらつき・表示位置・サイズを自動調整する [ピクチャー調整]

- (1) 「画面調整ユーティリティ」または画面調整パターン集を使用して、パターン1を全画面に表示します。




- (2) <自動調整>メニューで<ピクチャー調整>を選択し、●を押します。
<自動調整>メニューが表示されます。
- (3) ▲または▼で<実行>を選択し、●を押します。
自動調整機能が働き、画面のちらつき・表示位置・サイズが正しく調整されます。

3の手順を実行しても画面が正確に表示されていない場合は以降の手順に従って調整をおこなってください。正確に表示された場合は、手順5の「色階調を自動調整する[レンジ調整]」にお進みください。

4 調整メニューの<ピクチャー調整>メニューで詳細な調整をします。 クロック→フェーズ→ポジションを順に調整します。

● 縦縞を消す [クロック]


- (1) <ピクチャー調整>メニューで<クロック>を選択し、●を押します。
<クロック>メニューが表示されます。
- (2) ◀または▶で縦縞が消えるように調整し、●を押します。
調整が完了します。



● ちらつきやにじみをとる [フェーズ]

調整範囲：0～63

- (1) <ピクチャー調整>メニューで<フェーズ>を選択し、●を押します。
<フェーズ>メニューが表示されます。
- (2) ◀または▶で最もちらつきやにじみのない画面に調整し、●を押します。
調整が完了します。



参考


- 調整が合ったポイントを見逃しやすいので、コントロールボタンはゆっくり押して調整するようにしてください。
- 調整後、画面全体ににじみやちらつき、横線が出た場合は次の「ちらつきやにじみをとる[フェーズ]」にすみ調整をおこなってください。

注意点

- お使いのコンピュータやグラフィックスボードによっては、完全になくならないものがあります。

● 表示位置のずれを直す [ポジション]

- (1) <ピクチャー調整>メニューで<ポジション>を選択し、を押します。
<ポジション>メニューが表示されます。
- (2) 画像の位置が合うように  /  /  /  で調整し、 を押します。
調整が完了します。



5 色階調を調整します。

● 色階調を自動調整する [レンジ調整]

信号の出力レベルを調整し、すべての色階調 (0 ~ 255) を表示できるように調整できます。

- (1) 「画面調整ユーティリティ」または画面調整パターン集を使用して、パターン2を全画面に表示します。



- (2) <自動調整>メニューで<レンジ調整>を選択し、を押します。
- (3)  または  で “実行” を選択し、 を押します。
出力レンジが自動的に調整されます。
- (4) パターン2を閉じます。「画面調整ユーティリティ」を起動している場合は終了します。

6 文字や線のぼやけを直します。

● 文字や線のぼやけを直す [スムージング]

推奨解像度以外の解像度で表示した場合、表示された画像の文字や線がぼやけて見える場合があります。

調整範囲：1 ~ 5

- (1) 調整メニューの<ピクチャー調整>メニューを選択し、を押します。
- (2) <ピクチャー調整>メニューで<スムージング>を選択し、を押します。
<スムージング>メニューが表示されます。
- (3)  または  で調整し、 を押します。
設定が完了します。

参考

- ・液晶モニターは画素数および画素位置が固定であるため、画像の正しい表示位置は1箇所です。ポジション調整とは画像を正しい位置に移動するための調整です。
- ・調整後、画面に縦縞が現れた場合は、「縦縞を消す [クロック]」に戻り、再度調整をおこなってください。(クロック→フェーズ→ポジション)

注意点

- ・表示解像度によってはスムージングの設定をする必要はありません(スムージングアイコンを選択することはできません)。


2 - 3 カラー調整をする

● 表示モード（FineContrast（ファインコントラスト）モード）を選ぶ

FineContrast（ファインコントラスト）機能を使って、モニターの用途に応じた表示モードに簡単に切り替えることができます。

FineContrast（ファインコントラスト）モードの種類

モード	目 的
Custom	全ての設定値を変更することができます。
sRGB	sRGB 対応の周辺機器と色を合わせる場合に適しています。
Text	文書作成や表計算などの文字表示に適しています。
Picture	写真やイラストなどの画像表示に適しています。
Movie	動画の再生に適しています。



- (1) **(M)** を押します。
FineContrast（ファインコントラスト）モード名が画面左下に表示されます。
- (2) **(M)** を押すたびに5つのモードが順に切り替わり表示されます。

→ Custom → sRGB → Text → Picture → Movie →

参考

- 調整メニューとFineContrast（ファインコントラスト）モード名を同時に表示させることはできません。
- ScreenManager Pro for LCDを使うと、使用するアプリケーションにあわせて、FineContrast（ファインコントラスト）モードが自動で切り替わります。（ScreenManager Pro for LCDの取扱説明書「第3章 オートファインコントラスト」参照）

● 詳細な調整をする

FineContrast（ファインコントラスト）のモードごとに独立したカラー調整の設定、保存ができます。

● 各モードの調整項目

FineContrast（ファインコントラスト）モードの種類により、調整できる機能が異なります。

○：調整可 —：調整不可

アイコン	機能名	FineContrast（ファインコントラスト）モード				
		Custom	sRGB	Text	Picture	Movie
	ブライトネス	○	○	○	○	○
	コントラスト	○	—	○	○	○
	色温度	○	—	○	○	○
	ガンマ	○	—	○	—	—
	色の濃さ	○	—	○	○	○
	色合い	○	—	○	○	○
	ゲイン	○	—	—	—	—
	リセット	○	○	○	○	○

● ブライトネス（明るさ）を調整する [ブライトネス]

バックライト（液晶パネル背面の光源）の明るさを変化させて、画面の明るさを調整します。

調整範囲：0～100%

- 調整メニューの<カラー>メニューを選択し、を押します。
- <カラー>メニューで<ブライトネス>を選択し、を押します。
<ブライトネス>調整画面が表示されます。
- またはで調整し、を押します。
調整が完了します。

● コントラストを調整する [コントラスト]

ビデオ信号のレベルを変化させて、画面の明るさを調整します。

調整範囲：0～100%

- 調整メニューの<カラー>メニューを選択し、を押します。
- <カラー>メニューで<コントラスト>を選択し、を押します。
<コントラスト>調整画面が表示されます。
- またはで調整し、を押します。
調整が完了します。

注意点

- 調整はモニターの電源を入れて、30分以上経過してからおこなってください。
- アナログ信号のカラー調整をおこなうときは、最初にレンジ調整をおこなってください。（「色階調を自動調整する」P13参照）
- モニターにはそれぞれ個体差があるため、複数台を並べると同じ画像でも異なる色に見える場合があります。複数台の色を合わせるときは、視覚的に判断しながら微調整してください。

参考

- 「%」、「K」表示は調整の目安としてご利用ください。
- ScreenManager Pro for LCD を使うと、マウスとキーボードの操作でカラー調整をおこなうことができます。また、調整状態をカラーデータとして保存し、読み込むこともできます。（ScreenManager Pro for LCD の取扱説明書「第4章 カラー調整」参照）

参考

- 調整メニューが表示されていない状態で、またはで調整することもできます。

参考

- 50% で全ての色階調を表示します。
- 画面の明るさは、はじめに、階調特性を損なうことのないブライトネスで調整することをおすすめします。
コントラスト調整は以下のような場合に使用してください。
 - ブライトネスが0%でも画面が明るいと感じた時
 - 画面の黒レベルが明るいと感じた時（ブライトネスを下げてもコントラストを50%以上に設定します）

● 色温度を調整する [色温度]

色温度を調整します。

通常「白」または「黒」の色合いを数値的に表現するときに用いられるもので、K:Kelvin（ケルビン）という単位で表します。

炎の温度と同様に、画面は温度が低いと赤っぽく表示され、高いと青っぽく表示されます。また、色温度の設定値ごとにゲインのプリセット値が設定されています。

5000K	やや赤みがかかった色です。印刷業界では一般的に5000Kや6500Kが使われています。
6500K	暖色で紙色に近い色調で、写真やビデオ画像の表示に適した色調とされています。
9300K	やや青みがかかった白色です。

調整範囲：オフ、4000K～10000K（500K単位、9300K含む）

- (1) 調整メニューの<カラー>メニューを選択し、を押します。
- (2) <カラー>メニューで<色温度>を選択し、を押します。
<色温度>調整画面が表示されます。
- (3) またはで調整し、を押します。
調整が完了します。

● ガンマを調整する [ガンマ]

ガンマ値を調整します。モニターは入力される信号によって明るさが変化しますが、この変化率は入力信号と単純な比例関係にありません。そのため入力信号と明るさの関係が一定の関係になるよう制御をおこなうことをガンマ補正といいます。

調整範囲：1.8、2.0、2.2

- (1) 調整メニューの<カラー>メニューを選択し、を押します。
- (2) <カラー>メニューで<ガンマ>を選択し、を押します。
<ガンマ>調整画面が表示されます。
- (3) またはで調整し、を押します。
調整が完了します。

● 色の濃さを調整する [色の濃さ]

色の濃さを調整します。

調整範囲：-128～127

- (1) 調整メニューの<カラー>メニューを選択し、を押します。
- (2) <カラー>メニューで<色の濃さ>を選択し、を押します。
<色の濃さ>調整画面が表示されます。
- (3) またはで調整し、を押します。
調整が完了します。

参考

- 選択している FineContrast（ファインコントラスト）モードにより、アイコンが表示されず、調整できない場合があります（「各モードの調整項目」[P15 参照](#)）。
- [ゲイン] でさらに詳細な調整が可能です（「ゲインを調整する [ゲイン]」[P17 参照](#)）。
- 「オフ」でパネル本来の色（ゲインの値は RGB 各 100%）になります。
- ゲインの値を変更すると、色温度は「オフ」になります。

参考

- 選択している FineContrast（ファインコントラスト）モードにより、アイコンが表示されず、調整できない場合があります（「各モードの調整項目」[P15 参照](#)）。

注意点

- 本機能を使用することによって、すべての色階調を表示できないことがあります。

参考

- 選択している FineContrast（ファインコントラスト）モードにより、アイコンが表示されず、調整できない場合があります（「各モードの調整項目」[P15 参照](#)）。
- -128 で白黒の画面になります。

● 色合いを調整する [色合い]

色合いを調整します。値を高くすると緑がかった色になり、値を低くすると紫がかった色になります。

調整範囲：-32 ～ 32

- (1) 調整メニューの<カラー>メニューを選択し、を押します。
- (2) <カラー>メニューで<色合い>を選択し、を押します。
<色合い>調整画面が表示されます。
- (3) またはで調整し、を押します。
調整が完了します。

● ゲインを調整する [ゲイン]

色を構成する赤・緑・青のそれぞれの明るさをゲインと呼びます。これを調整することで、「白」（各色の入力信号が最大するとき）の色調を変更することができます。

調整範囲：0 ～ 100%

- (1) 調整メニューの<カラー>メニューを選択し、を押します。
- (2) <カラー>メニューで<ゲイン>を選択し、を押します。
<ゲイン>調整画面が表示されます。
- (3) 赤、緑、青それぞれの値を  または  で調整し、 を押します。
調整が完了します。

2 - 4 音量を調整する [音量]

スピーカーやヘッドホンの音量を調整することができます。

調整範囲：0 ～ 20

- (1) 調整メニューの<サウンド>メニューを選択し、を押します。
- (2) <サウンド>メニューで<音量>を選択し、を押します。
音量調整画面が表示されます。
- (3)  または  で調整し、 を押します。
調整が完了します。

2 - 5 省電力モード時の音声出力のオン / オフを切り替える [パワーセーブ]

モニターの省電力モード時に、スピーカーまたはヘッドホンから音声を出力する / しないの切り替えができます。

- (1) 調整メニューの<サウンド>メニューを選択し、を押します。
- (2) <サウンド>メニューで<パワーセーブ>を選択し、を押します。
<パワーセーブ>設定画面が表示されます。
- (3)  または  で「オン」または「オフ」を選択し、 を押します。
設定が完了します。

注意点

- ・本機能を使用することによって、すべての色階調を表示できないことがあります。

参考

- ・選択している FineContrast（ファインコントラスト）モードにより、アイコンが表示されず、調整できない場合があります（「各モードの調整項目」[P15 参照](#)）。

注意点

- ・本機能を使用することによって、すべての色階調を表示できないことがあります。

参考

- ・選択している FineContrast（ファインコントラスト）モードにより、アイコンが表示されず、調整できない場合があります（「各モードの調整項目」[P15 参照](#)）。
- ・色温度の値に応じてゲインの値が変わります。
- ・ゲインの値を変更すると、色温度は「オフ」になります。

参考

- ・調整メニューが表示されていない状態で、 または  で調整することもできます。

2 - 6 モニターの自動明るさ調整のオン / オフを切り替える [Auto EcoView]

Auto EcoView（オートエコビュー）を有効にするとモニター正面のセンサーが周囲の明るさを検知し、明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整します。

- (1)  を押します。
＜ Auto EcoView ＞設定画面が表示されます。
- (2)  を押すごとに、オン / オフが切り替わります。

2 - 7 モニターの省電力モードのオン / オフを切り替える [パワーセーブ]

コンピュータの状態と連動してモニターを省電力モードにする / しないの切り替えができます。

- (1) 調整メニューの＜ PowerManager ＞メニューを選択し、 を押します。
- (2) ＜ PowerManager ＞メニューで＜パワーセーブ＞を選択し、 を押します。
＜パワーセーブ＞設定画面が表示されます。
- (3)  または  で「オン」または「オフ」を選択し、 を押します。
設定が完了します。

■ アナログ信号入力の場合

「VESA DPMS」に準拠しています。

[節電の流れ]

コンピュータの状態		モニターの状態	電源ランプ
オン		オペレーションモード	青
節電モード	スタンバイ サスペンド オフ	節電モード	橙

■ デジタル信号入力の場合

「DVI DMPM」に準拠しています。

[節電の流れ]

コンピュータの設定に連動し 5 秒後に節電モードに入ります。

コンピュータの状態	モニターの状態	電源ランプ
オン	オペレーションモード	青
節電モード	節電モード	橙

参考

- Auto EcoView 機能を使用する場合はセンサーをふさがないように注意してください。

注意点

- 主電源スイッチをオフにするか、電源プラグを抜くことで、確実にモニター本体への電源供給は停止します。
- 音声が入力されている場合も消費電力は変化します。

2 - 8 モニターの電源を自動的にオフにする [オフタイマー]

モニターの省電力モードが一定時間続いた時に、モニターの電源を自動的にオフにする / しないの切り替えができます。

設定範囲: 無効、有効 (0、1、2、3、5、10、15、20、25、30、45min、1～5h)

- (1) 調整メニューの< PowerManager >メニューを選択し、 を押します。
- (2) < PowerManager >メニューで< オフタイマー >を選択し、 を押します。
< オフタイマー >設定画面が表示されます。
- (3)  または  で「有効」または「無効」を選択します。
「有効」を選択した場合は、 または  でモニターの電源を切る時間を選択します。
- (4)  を押します。
設定が完了します。

2 - 9 EcoView Index でモニターの省電力の 度合いを表示する

省電力の度合いを緑のインジケータで示します。インジケータが右方向に点灯するにつれ、省電力の度合いが高くなります。

- (1)  を押します。
EcoView Index が表示されます。

参考

- EcoView Index はブライトネス(明るさ)調整や、FineContrast (ファインコントラスト) モード切り替え時などにも表示されます。
< PowerManager >メニューの< EcoView Index > で EcoView Index の表示 / 非表示を切り替えることができます。

2 - 10 調整メニューの表示を設定する

● 調整メニューの表示を変更する [メニューサイズ / メニューポジション / メニューオフタイマー / 半透明]

メニューサイズ

調整メニューの表示サイズを変更できます。

- (1) 調整メニューの< その他 >メニューを選択し、 を押します。
- (2) < その他 >メニューで< メニュー設定 >を選択し、 を押します。
- (3) < メニュー設定 >メニューで< メニューサイズ >を選択し、 を押します。
< メニューサイズ >メニューが表示されます。
- (4)  または  で「ノーマル」または「拡大」を選択し、 を押します。
設定が完了します。

メニューポジション

調整メニューの表示位置を移動できます。

- (1) 調整メニューの< その他 >メニューを選択し、 を押します。
- (2) < その他 >メニューで< メニュー設定 >を選択し、 を押します。
- (3) < メニュー設定 >メニューで< メニューポジション >を選択し、 を押します。
< メニューポジション >メニューが表示されます。
- (4)  /  /  /  で位置を移動し、 を押します。
設定が完了します。

メニューオフタイマー

調整メニューの表示時間を設定できます。

設定範囲：無効、有効（15、30、45、60s）

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、 を押します。
- (2) <その他>メニューで<メニュー設定>を選択し、 を押します。
- (3) <メニュー設定>メニューで<メニューオフタイマー>を選択し、 を押します。
<メニューオフタイマー>メニューが表示されます。
- (4)  または  で「有効」または「無効」を選択します。
「有効」を選択した場合は、 または  でメニューの表示時間を
選択します。
- (5)  を押します。
設定が完了します。

半透明

調整メニューの表示透明度が設定できます。

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、 を押します。
- (2) <その他>メニューで<メニュー設定>を選択し、 を押します。
- (3) <メニュー設定>メニューで<半透明>を選択し、 を押します。
<半透明>メニューが表示されます。
- (4)  または  で調整し、 を押します。
設定が完了します。

2 - 11 設置方向を設定する

● 調整メニューの向きを設定する [設置方向]

モニターを縦型表示にした場合は、調整メニューの向きも変更することができます。

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、 を押します。
- (2) <その他>メニューで<設置方向>を選択し、 を押します。
<設置方向>メニューが表示されます。
- (3)  または  で「横置き」または「縦置き」を選択し、 を押します。
設定が完了します。
- (4) 「縦置き」を選択した場合は、モニタースクリーンを時計回りに 90°
回転します。

2 - 12 操作ボタンをロックする

調整 / 設定した状態を変更できないように、 での調整 / 設定をロック
します。

- (1)  を押して、モニターの電源を切ります。
- (2)  を押しながら  を押してモニターの電源を入れます。
操作を実行することにロック / ロック解除が切り替わります。

参考

- FineContrast（ファインコントラスト）モード名およびEcoView Index（エコビューインデックス）の表示時間は変更できません。

参考

- モニターを縦型表示にした場合、ご使用のグラフィックスボードによっては設定を変更する必要があります。詳細は、グラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。

2 - 13 モニター情報を表示する [インフォメーション]

入力信号、解像度、機種名などを表示します。

インフォメーション 1/3 ……入力信号（アナログ / デジタル）、
解像度、水平・垂直周波数

インフォメーション 2/3 ……DDC/CI 有効 / 無効

インフォメーション 3/3 ……機種名、製造番号、使用時間

- (1) 調整メニューの<インフォメーション>メニューを選択し、 を押します。

<インフォメーション>メニューが表示されます。

- (2) 続けて  を押して、設定状況などを確認します。

参考

- ・工場検査などのため、購入時に使用時間が「0」ではない場合があります。

2 - 14 DDC/CI 通信の有効 / 無効を切り替える

DDC/CI 通信の有効 / 無効を切り替えます。

- (1)  を押して、モニターの電源を切ります。
- (2)  を押しながら、 を押してモニターの電源を入れます。
操作を実行することにより有効 / 無効が切り替わります。

参考

- ・ DDC/CI の有効 / 無効の状態は、<インフォメーション>で確認することができます。

2 - 15 電源ランプの点灯 / 消灯を切り替える [電源ランプ]

画面表示時の電源ランプ（青）の点灯 / 消灯の切り替えができます。

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、 を押します。
- (2) <その他>メニューで<電源ランプ>を選択し、 を押します。
<電源ランプ>メニューが表示されます。
- (3)  または  で「有効」または「無効」を選択し、 を押します。
設定が完了します。

2 - 16 表示言語を設定する [言語]

調整メニューやメッセージの表示言語が選択できます。

選択できる言語

英語 / ドイツ語 / フランス語 / スペイン語 / イタリア語 / スウェーデン語 / 中国語（簡体） / 中国語（繁体） / 日本語

- (1) 調整メニューの<言語選択>メニューを選択し、 を押します。
<言語選択>メニューが表示されます。
- (2)  /  /  /  で言語を選択し、 を押します。
設定が完了します。

2 - 17 EIZO ロゴの表示 / 非表示を切り替える

本機の電源を入れた時に、EIZO ロゴが表示されます。このロゴの表示 / 非表示の切り替えができます。

- (1)  を押して、モニターの電源を切ります。
- (2)  を押しながら  を押してモニターの電源を入れます。
操作を実行することに表示 / 非表示が切り替わります。

2 - 18 お買い上げ時の設定に戻す [リセット]

リセットには、カラー調整のみを工場出荷状態に戻すリセットと、すべての設定内容を工場出荷状態に戻すリセットの2種類があります。

● カラー調整値をリセットする

現在選択している FineContrast（ファインコントラスト）モードのカラー調整値のみを初期状態（工場出荷状態）に戻します。

- (1) 調整メニューの<カラー>メニューを選択し、 を押します。
- (2) <カラー>メニューで<リセット>を選択し、 を押します。
<リセット>メニューが表示されます。
- (3)  または  で「リセット」を選択し、 を押します。
カラー調整値が初期状態になります。

● すべての設定内容をリセットする

すべての設定内容を初期状態（工場出荷状態）に戻します。

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、 を押します。
- (2) <その他>メニューで<リセット>を選択し、 を押します。
<リセット>メニューが表示されます。
- (3)  または  で「リセット」を選択し、 を押します。
すべての設定内容が初期状態になります。

注意点

- ・リセット実行後は、リセット前の状態に戻すことはできません。

参考


- ・主な初期値については、巻末をご覧ください（「主な初期設定（工場出荷設定）値」[P29 参照](#)）。

第3章 接続する

3 - 1 2 台のコンピュータを接続する

本機は、背面の DVI-D、D-Sub15 ピン(ミニ) コネクタに 2 台のコンピュータを接続し、切り替えて表示することができます。


接続例



● 入力信号を切り替える

Ⓢ を押すたびに入力信号が切り替わります。

画面右上に選択された入力ポート名が表示されます。



● 入力信号の切替方法を設定する [入力信号]

コンピュータ信号が入力されているコネクタを自動的に判別して画面を表示します。

どちらかのコンピュータの電源が切れたり、省電力モードに入ると自動的に、もう一方の信号を表示します。

優先設定	機 能
オート	どちらかのコンピュータの電源が切れたり、省電力モードに入ると自動的に、もう一方の信号を表示します。
マニュアル	表示中のコンピュータの信号のみを検知します。操作ボタンの (S) で表示させたい入力信号を選択してください。

[設定方法]

- (1) 調整メニューの<その他>メニューを選択し、**(●)**を押します。
- (2) <その他>メニューで<入力信号>を選択し、**(●)**を押します。
<入力信号>メニューが表示されます。
- (3) **(▲)** または **(▼)** で「オート」または「マニュアル」を選択し、**(●)**を押します。
設定が完了します。

3 - 2 DVI 信号の入力レベルを調整する [DVI 入力調整]

DVI ロングケーブル使用時に DVI 信号入力のレベルを調整することができます。

調整範囲：オート、マニュアル (1 ～ 8)

- (1) **(⏻)** を押して、モニターの電源を切ります。
- (2) **(⏻)** を押しながら、**(⏻)** を押してモニターの電源を入れます。
< DVI Input Level >調整画面が表示されます。
- (3) **(▲)** または **(▼)** で「オート」または「マニュアル」を選択します。
「マニュアル」を選択した場合は、**(◀)** または **(▶)** で画面が正常に表示されるようにレベルを調整します。
- (4) **(●)** を押します。
設定が完了します。

参考


- ・「オート」が選択されている場合は、2 台のコンピュータの両方が省電力モードに入っている場合のみモニターの省電力機能が動作します。

第4章 こんなときは

症状に対する処置をおこなっても解消されない場合は、販売店またはエイゾーサポートにご相談ください。

- ・画面が表示されない場合 → 項目 1、2 を参照してください。
- ・画面に関する症状（デジタル信号の場合） → 項目 3～8 を参照してください。
- ・画面に関する症状（アナログ信号の場合） → 項目 3～12 を参照してください。
- ・その他の症状 → 項目 13～17 を参照してください。

症 状	原因と対処方法
1. 画面が表示されない ・電源ランプが点灯しない	・電源コードは正しく差し込まれていますか。電源を切り、数分後にもう一度電源を入れてみてください。 ・主電源スイッチをオンにしてください。 ・ を押してください。
・電源ランプが点灯：青色	・[ブライトネス]、[コントラスト]、[ゲイン] RGB の各調整値を上げてみてください（P17 参照）。 ・DVI ロングケーブルを使用している場合は、[DVI 入力調整] で調整してみてください（P24 参照）。
・電源ランプが点灯：橙色	・ で入力信号を切り替えてみてください。 ・マウス、キーボードを操作してみてください。 ・コンピュータの電源は入っていますか。
2. 以下のようなメッセージが表示される	この表示はモニターが正常に機能していても、信号が正しく入力されないときに表示されます。
・信号が入力されていない場合の表示です。 	・コンピュータによっては電源オン時に信号がすぐに出力されないため、左のような画面が表示されることがあります。 ・コンピュータの電源は入っていますか。 ・信号ケーブルは正しく接続されていますか。 ・ で入力信号を切り替えてみてください。 ・DVI ロングケーブルを使用している場合は、[DVI 入力調整] で調整してみてください（P24 参照）。
・入力されている信号が周波数仕様範囲外であることを示す表示です（範囲外の周波数は赤色で表示されます）。例： 	・コンピュータの設定が、本機で表示できる解像度、垂直周波数になっていますか。（P6 参照） ・コンピュータを再起動してみてください。 ・グラフィックスボードのユーティリティなどで、適切な表示モードに変更してください。詳しくはグラフィックスボードの取扱説明書を参照してください。 - fD：ドットクロック （デジタル信号入力時のみ表示されます） fH：水平周波数 fV：垂直周波数
3. 画面が明るすぎる / 暗すぎる	・[ブライトネス]、[コントラスト] を調整してください（LCD モニターのバックライトには、寿命があります。画面が暗くなったり、ちらついたりするようになったら、エイゾーサポートにご相談ください）。 ・Auto EcoView をオンにしてみてください。周囲の明るさに応じて自動的に画面の明るさを調整します。
4. 文字がぼやけて見える	・コンピュータの設定が、本機で表示できる解像度、垂直周波数になっていますか。（P6 参照） ・[スムージング] で調整してみてください（P13 参照）。
5. 残像が現れる	・長時間同じ画像を表示する場合に、スクリーンセーバーを設定したり、オフタイマー機能を活用してください。 ・この現象は液晶パネルの特性であり、固定画面で長時間使用することを極力避けることをおすすめします。

症 状	原因と対処方法
6. 画面に緑、赤、青、白のドットが残るまたは点灯しないドットが残る	これらのドットが残るのは液晶パネルの特性であり、故障ではありません。
7. 画面上に干渉縞が見られる / パネルを押したあとが消えない	画面全体に白い画像または黒い画像を表示してみてください。症状が解消されることがあります。
8. 画面にノイズがあらわれる	- アナログ信号の場合、＜ピクチャー調整＞の＜信号フィルタ＞の設定を「オン」に切り替えてみてください。 - HDCP 方式の信号を入力した場合、正常な画面がすぐに表示されないことがあります。 - DVI ロングケーブルを使用している場合は、[DVI 入力調整] で調整してみてください (P24 参照)。
9. 画像がずれている 	[ポジション] で画像の位置を合わせてください (P13 参照)。 - グラフィックスボードのユーティリティなどに画像の位置を変える機能があれば、その機能を使用して調整してください。
10. 画面に縦線が出ている / 画面の一部がちらついている 	[クロック] で調整してみてください (P12 参照)。
11. 画面全体がちらつく、にじむように見える 	[フェーズ] で調整してみてください (P12 参照)。
12. 画面の上部が下図のように歪む 	コンポジットシンク (X-OR) の信号とセパレートシンクの垂直同期信号が同時に入力されている場合に起こります。入力する信号をコンポジットかセパレートのどちらか一方にしてください。
13. 調整メニューにおいて、＜ピクチャー調整＞の＜スムージング＞アイコンが選択できない	- 表示解像度によってはスムージングの設定をする必要はありません (スムージングアイコンを選択することはできません)。 - 以下の場合は選択できません。 - 解像度が 1680 × 1050 の場合
14. 調整メニューが表示できない	操作ボタンのロックが機能していないか確認してみてください (P20 参照)。
15. FineContrast (ファインコントラスト) モード名が表示できない	調整メニューのメインメニューが起動していませんか。(「詳細な調整をする」 P15 参照)
16. 自動調整機能が動作しない	- 自動調整機能はデジタル信号入力時には動作しません。 - 操作ボタンのロックが機能していないか確認してみてください (P20 参照)。 - 一部のグラフィックスボードで正しく動作しない場合があります。
17. 音が出ない	- ミニジャックケーブルは正しく差し込まれていますか。 - 音量が「0」になっていませんか。 - コンピュータおよび音声を再生しているソフトウェアの設定を確認してください。


第5章 ご参考に

5 - 1 アーム取付方法

本機はスタンド部分を取り外すことによって、アーム（あるいは別のスタンド）に取り付けることが可能になります。アームまたはスタンドは当社オプション品をご利用ください。

[取付方法]

- 1** 液晶パネル面が傷つかないように、安定した場所に柔らかい布などを敷いた上に、パネル面を下に向けて置きます。
- 2** スタンド部分を取り外します。（別途ドライバーを準備ください。）
ドライバーを使って、本体部分とスタンドを固定しているネジ4箇所を取り外します。
- 3** モニターをアーム（またはスタンド）に取り付けます。
アームまたはスタンドの取扱説明書で指定のネジを使って取り付けます。



【注意点】

- ・取り付けの際は、アームまたはスタンドの取扱説明書の指示に従ってください。
- ・他社製のアームまたはスタンドを使用する場合は、以下の点をアームまたはスタンドメーカーにご確認の上、VESA 規格準拠のものをお選びください。取付には本機に付属しているネジ（M4 × 12）をご使用ください。
 - 取付部のネジ穴間隔：100mm × 100mm
 - プレート部の厚み：2.6mm
 - 許容質量：モニター本体の質量（スタンドなし）とケーブルなどの装着物の総質量に耐えられること
- ・アームまたはスタンドを使用する場合は、以下の範囲（チルト角）で使用してください。
 - 上 45° 下 45°
（横表示時、および時計回り 90° に縦表示時）
- ・ケーブル類は、アームを取り付けた後に接続してください。

5 - 2 仕様

液晶パネル		56cm (22.0) 型カラー TFT、アンチグレア 視野角：左右 170°、上下 160° (CR ≥ 10)
ドットピッチ		0.282mm
水平走査周波数		アナログ信号入力時：31 ～ 82kHz デジタル信号入力時：31 ～ 65kHz
垂直走査周波数		アナログ信号入力時：55 ～ 76Hz (ノンインターレース) (1680 × 1050 時：55 ～ 61Hz) デジタル信号入力時：59 ～ 61Hz (ノンインターレース) (VGA TEXT 時：69 ～ 71Hz)
解像度		1680 ドット × 1050 ライン
ドットクロック (最大)		アナログ信号入力時：150MHz デジタル信号入力時：120MHz
最大表示色		約 1677 万色：8bit 対応 (約 10 億 6433 万色中／10bit LUT)
表示サイズ (水平×垂直)		473.8mm × 296.1mm
電源		AC100V ± 10%、50/60Hz、0.85A
消費電力	画面表示時	51W 以下 (スピーカー動作時) 47W 以下 (スピーカー非動作時)
	省電力モード時	0.7W 以下 (1 系統入力時、ステレオミニジャックケーブル非接続時)
	電源ボタンオフ時	0.5W 以下 (ステレオミニジャックケーブル非接続時)
	主電源スイッチオフ時	0W
信号入力コネクタ		DVI-D コネクタ (HDCP 対応)、D-Sub15 ピン (ミニ)
アナログ信号 入力同期信号		セパレート、TTL、正 / 負極性 コンポジット、TTL、正 / 負極性
アナログ信号 入力映像信号		アナログ、正極性 (0.7Vp-p/75 Ω)
デジタル信号伝送方式		TMD5 (Single Link)
ビデオ信号メモリー		アナログ信号 45 種 (プリセット 17 種) デジタル信号 10 種
音声出力		スピーカー出力：0.5W + 0.5W (8 Ω、THD ≤ 10%) ヘッドホン出力：2mW + 2mW
ライン入力		入力インピーダンス：48k Ω (typ.) 入力レベル：1.0Vrms (最大)
プラグ&プレイ機能		VESA DDC 2B/EDID structure 1.3
寸法	本体 (ハイトアジャスタブルスタンド)	507mm (幅) × 406 ～ 506mm (高さ) × 205mm (奥行き)
	本体 (チルトスタンド)	507mm (幅) × 415mm (高さ) × 205mm (奥行き)
	本体 (EZ-UP スタンド)	507mm (幅) × 351.5 ～ 516.5mm (高さ) × 279.9 ～ 296.4mm (奥行き)
	本体 (スタンドなし)	507mm (幅) × 333mm (高さ) × 74mm (奥行き)
質量	本体 (ハイトアジャスタブルスタンド)	約 7.7kg
	本体 (チルトスタンド)	約 6.8kg
	本体 (EZ-UP スタンド)	約 10.6kg
	本体 (スタンドなし)	約 5.8kg


可動範囲	ハイトアジャスタブル スタンド	チルト角度：上 30° 下 0° スイーベル角度：右 35° 左 35° 昇降：100mm ローテーション：90°（時計回り）
	チルトスタンド	チルト角度：上 30° 下 -5°
	EZ-UP スタンド	チルト角度：上 25° 下 0° スイーベル角度：右 172° 左 172° 昇降：165mm ローテーション：90°（時計回り）
環境条件	温度	動作温度範囲：5℃～35℃ 輸送および保存温度範囲：-20℃～60℃
	湿度	動作湿度範囲：30%～80% R.H.（非結露状態） 輸送および保存湿度範囲：30%～80% R.H.（非結露状態）
	気圧	動作気圧範囲：700hPa～1060hPa 輸送および保存気圧範囲：200hPa～1060hPa

主な初期設定（工場出荷設定）値

Auto EcoView		オン
スムージング		3
FineContrast（ファインコントラスト）モード		Custom
パワーセーブ		オン
入力信号		オート
オフタイマー		無効
メニュー設定	メニューサイズ	ノーマル
	メニューオフタイマー	45 秒
言語選択		日本語


外観寸法（ハイトアジャスタブルスタンド）

単位:mm (インチ)




外観寸法（チルトスタンド）

単位:mm (インチ)




外観寸法 (EZ-UP スタンド)

単位:mm (インチ)



入力信号接続


• DVI-D コネクタ



ピン No.	入力信号	ピン No.	入力信号	ピン No.	入力信号
1	T.M.D.S. Data 2-	9	T.M.D.S. Data 1-	17	T.M.D.S. Data 0-
2	T.M.D.S. Data 2+	10	T.M.D.S. Data 1+	18	T.M.D.S. Data 0+
3	T.M.D.S. Data 2/4 Shield	11	T.M.D.S. Data 1/3 Shield	19	T.M.D.S. Data 0/5 Shield
4	NC*	12	NC*	20	NC*
5	NC*	13	NC*	21	NC*
6	DDC Clock (SCL)	14	+5V Power	22	T.M.D.S. Clock shield
7	DDC Data (SDA)	15	Ground (return for +5V, Hsync, and Vsync)	23	T.M.D.S. Clock+
8	NC*	16	Hot Plug Detect	24	T.M.D.S. Clock-

(NC*: No Connection)

• D-Sub15 (ミニ) コネクタ



ピン No.	入力信号	ピン No.	入力信号	ピン No.	入力信号
1	Red video	6	Red video ground	11	NC*
2	Green video	7	Green video ground	12	Data (SDA)
3	Blue video	8	Blue video ground	13	H.Sync
4	NC*	9	NC*	14	V.Sync
5	Ground	10	Ground	15	Clock (SCL)

(NC*: No Connection)

別売オプション品

クリーニングキット	EIZO 「ScreenCleaner」
スピーカーユニット	i・Sound L3 ※

※ スタンドの形状によっては取り付けられません。

オプション品に関する最新情報は、当社のホームページをご覧ください。

<http://www.eizo.co.jp>

5 - 3 用語集

色温度

白色の色合いを数値的に表したものを色温度といい、K:ケルビン (Kelvin) で表します。炎の温度と同様に、画面は温度が低いと赤っぽく表示され、高いと青っぽく表示されます。

5000K：やや赤みがかった白色

6500K：暖色で紙色に近い白色

9300K：やや青みがかった白色

解像度

液晶パネルは決められた大きさの画素を敷き詰めて、その画素を光らせて画像を表示させています。本機種の場合は横 1680 個、縦 1050 個の画素がそれぞれ敷き詰められています。このため、1680 × 1050 の解像度であれば、画像は画面いっぱい（1 対 1）に表示されます。

ガンマ

一般に、モニターは入力信号のレベルに対して非直線的に輝度が変化していきます。これをガンマ特性と呼んでいます。画面はガンマ値が低いとコントラストが弱く、ガンマ値が高いとコントラストが強くなります。

クロック

アナログ入力方式のモニターにおいて、アナログ入力信号をデジタル信号に変換して画像を表示する際に、使用しているグラフィックスボードのドットクロックと同じ周波数のクロックを再生する必要があります。このクロックの値を調整することをクロック調整といい、クロックの値が正常でない場合は画面上に縦縞が現れます。

ゲイン

赤、緑、青それぞれの色の値を調整するものです。液晶モニターではパネルのカラーフィルターに光を通して色を表示しています。赤、緑、青は光の 3 原色であり、画面上に表示されるすべての色は 3 色の組み合わせによって構成されます。3 色のフィルターに通す光の強さ（量）をそれぞれ調整することによって、色調を変化させることができます。

フェーズ

アナログ入力信号をデジタル信号に変換する際のサンプリングタイミングのことです。このタイミングを調整することをフェーズ調整といいます。クロックを正しく調整した後でフェーズ調整をおこなうことをおすすめします。

レンジ調整

信号の出力レベルを調整し、すべての色階調を表示できるように調整します。カラー調整をおこなう前にはレンジ調整をおこなうことをおすすめします。

DDC/CI (Display Data Channel / Command Interface)

VESA によって標準化された、コンピュータとモニター間で設定情報などを双方向にやりとりするための国際規格です。

DVI (Digital Visual Interface)

デジタルインターフェース規格の一つです。コンピュータ内部のデジタルデータを損失なくダイレクトに伝送できます。

伝送方式に TMDS、コネクタに DVI コネクタを採用しています。デジタル入力のみ対応の DVI-D コネクタと、デジタル / アナログ入力可能な DVI-I コネクタがあります。

DVI DMPM (DVI Digital Monitor Power Management)

デジタルインターフェースの省電力機能のことです。モニターのパワー状態については Monitor ON (オペレーションモード) と Active Off (省電力モード) が必須となっています。

HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection)

映像や音楽などのデジタルコンテンツの保護を目的に開発された、信号の暗号化方式。

DVI 端子を経由して送信されるデジタルコンテンツを出力側で暗号化し入力側で復号化することによりコンテンツを安全に伝送できます。

出力側と入力側の双方の機器が HDCP 対応していないと、コンテンツを再生できない仕組みになっています。

sRGB (Standard RGB)

周辺機器間 (モニター、プリンター、デジカメ、スキャナーなど) の「色再現性、色空間」を統一する目的で成立した国際基準のことです。インターネット用の簡易的な色合わせの手段として、インターネットの送り手と受け手の色を近い色で表現できます。

TMDS (Transition Minimized Differential Signaling)

デジタルインターフェースにおける、信号伝送方式の一つです。

VESA DPMS (Video Electronics Standards Association - Display Power Management Signaling)

VESA では、コンピュータ用モニターの省エネルギー化を実現するため、コンピュータ (グラフィックスボード) 側からの信号の標準化をおこなっています。DPMS はコンピュータとモニター間の信号の状態について定義しています。

5 - 4 プリセットタイミング

工場出荷時に設定されているビデオタイミングは以下のとおりです（アナログ信号のみ）。

表示モード	ドット クロック		周波数	極 性
			水平：kHz 垂直：Hz	
VGA 640 × 480@60Hz	25.2 MHz	水平	31.47	負
		垂直	59.94	負
VGA TEXT 720 × 400@70Hz	28.3 MHz	水平	31.47	負
		垂直	70.09	正
VESA 640 × 480@72Hz	31.5 MHz	水平	37.86	負
		垂直	72.81	負
VESA 640 × 480@75Hz	31.5 MHz	水平	37.50	負
		垂直	75.00	負
VESA 800 × 600@56Hz	36.0 MHz	水平	35.16	正
		垂直	56.25	正
VESA 800 × 600@60Hz	40.0 MHz	水平	37.88	正
		垂直	60.32	正
VESA 800 × 600@72Hz	50.0 MHz	水平	48.08	正
		垂直	72.19	正
VESA 800 × 600@75Hz	49.5 MHz	水平	46.88	正
		垂直	75.00	正
VESA 1024 × 768@60Hz	65.0 MHz	水平	48.36	負
		垂直	60.00	負
VESA 1024 × 768@70Hz	75.0 MHz	水平	56.48	負
		垂直	70.07	負
VESA 1024 × 768@75Hz	78.8 MHz	水平	60.02	正
		垂直	75.03	正
VESA 1152 × 864@75Hz	108.0 MHz	水平	67.50	正
		垂直	75.00	正
VESA 1280 × 960@60Hz	108.0 MHz	水平	60.00	正
		垂直	60.00	正
VESA 1280 × 1024@60Hz	108.0 MHz	水平	63.98	正
		垂直	60.02	正
VESA 1280 × 1024@75Hz	135.0 MHz	水平	79.98	正
		垂直	75.03	正
VESA CVT 1680 × 1050@60Hz	146.3MHz	水平	65.29	負
		垂直	59.95	正
VESA CVT RB 1680 × 1050 @60Hz	119.0MHz	水平	64.67	正
		垂直	59.88	負

注意点

- 接続されるコンピュータの種類により表示位置等がずれ、調整メニューで画面の調整が必要になる場合があります。
- 一覧表に記載されている以外の信号を入力した場合は、調整メニューで画面の調整をおこなってください。ただし、調整をおこなっても画面を正しく表示できない場合があります。
- インターレースの信号は、調整メニューで調整をおこなっても画面を正しく表示することができません。

第6章 アフターサービス

本製品のサポートに関してご不明な場合は、エイゾーサポートにお問い合わせください。エイゾーサポートの拠点一覧は別紙の「お客様ご相談窓口のご案内」に記載してあります。

保証書・保証期間について

- この商品には保証書を別途添付しております。保証書はお買い上げの販売店でお渡ししますので、所定事項の記入、販売店の捺印の有無、および記載内容をご確認ください。なお、保証書は再発行致しませんので、大切に保管してください。
- 当社では、この製品の補修用部品（製品の機能を維持するために必要な部品）を、製品の製造終了後、最低7年間保有しています。補修用部品の最低保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、エイゾーサポートにご相談ください。

修理を依頼されるとき

- 保証期間中の場合
保証書の規定にしたがい、エイゾーサポートにて修理をさせていただきます。お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご連絡ください。
- 保証期間を過ぎている場合
お買い求めの販売店、またはエイゾーサポートにご相談ください。修理範囲（サービス内容）、修理費用の目安、修理期間、修理手続きなどを説明いたします。

修理を依頼される場合にお知らせいただきたい内容

- お名前・ご連絡先の住所・電話番号 / FAX 番号
- お買い上げ年月日・販売店名
- モデル名・製造番号（製造番号は、本体の背面部のラベル上および保証書に表示されている8けたの番号です。例）S/N 12345678）
- 使用環境（コンピュータ / グラフィックスボード / OS・システムのバージョン / 表示解像度等）
- 故障または異常の内容（できるだけ詳しく）

修理について

- 修理の際に当社の品質基準に適合した再生部品を使用することがありますのであらかじめご了承ください。

製品回収・リサイクルシステムについて

パソコン及びパソコン用モニターは「資源有効利用促進法」の指定再資源化製品に指定されており、メーカーは自主回収及び再資源化に取り組むことが求められています。当社は、使用済みモニターの回収・リサイクル体制を構築しており、お客様が本製品をご使用後に廃棄する際は下記の要領でお引取りしています。

なお、詳しい情報については、当社のホームページもあわせてご覧ください。

(<http://www.eizo.co.jp>)

- **法人のお客様** 本製品は、法人のお客様が使用後産業廃棄物として廃棄される場合、有償でお引取りいたします。詳細については下記までお問合せください。

[エイゾーサポートネットワーク株式会社]

電話での問合せ受付	FAX での問合せ受付
076-274-7369（専用）	076-274-2416
月曜日～金曜日 （祝日及び当社休日を除く） 9：30～17：30	24 時間受付 但し、回答は営業時間帯 （電話受付時間帯と同じ）

- **個人のお客様** **PC リサイクルマークの無償提供について**

本製品は、PC リサイクル対象製品です。当社では、本製品をご購入いただいた個人のお客様に PC リサイクルマークを無償でご提供しております。ご購入後すぐに、下記の Web サイトからお申し込みください。マークは本体背面部のラベルの近くに貼付ください。

情報機器リサイクルセンター

ホームページ：<http://www.pc-eco.jp/>

※「PC リサイクルマーク申込」からお入りください。

（回収担当窓口は、情報機器リサイクルセンターにて対応いたします。）

申し込みには、本体の背面部のラベル上に記載されているモデル名と製造番号が必要となります。

PC リサイクルマークについて



個人のお客様が、このマークがついた当社製品の回収を情報機器リサイクルセンターにご依頼いただいた場合は、お客様に料金を負担いただくことなく回収・再資源化いたします。

お問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、情報機器リサイクルセンターまでお願いいたします。

情報機器リサイクルセンター

電話：03-3455-6107

月曜日～金曜日（祝日及び年末年始を除く）9:00～17:00

关于电子信息产品污染控制标识



本标识根据「电子信息产品污染控制管理办法」，适用于在中华人民共和国销售的电子信息产品。标识中央的数字为环保使用期限的年数。只要您遵守该产品相关的安全及使用注意事项，在自制造日起算的年限内，不会产生对环境污染或人体及财产的影响。上述标识粘贴在机器背面。

•有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六 价 铬 (Cr (VI))	多 溴 联 苯 (PBB)	多 溴 二 苯 醚 (PBDE)
印刷电路板	×	○	○	○	○	○
机箱	○	○	○	○	○	○
液晶显示器	×	×	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○： 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求以下。 ×： 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 规定的限量要求。 （企业可在此处，根据实际情况对上表中打“×”的技术原因进行进一步说明）						



株式会社ナナオ

〒924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

<http://www.eizo.co.jp>

初版 2010 年 8 月

03V23280A2
(U.M-S2202W-H-C)