

DuraVision EVS1VS

液晶モニター

仕様

映像信号	
入力端子	HDMI x 2
出力端子	HDMI
対応信号	1080/60p, 1080/59.94p, 1080/50p, 720/60p, 720/59.94p, 720/50p
USB	
コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B
ホスト	-
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	45 W
主な機能	
Visibility Optimizer	Visibility Optimizer
外部制御	USB, Ethernet
機構	
外観寸法 (幅 x 高さ x 奥行)	240.5 x 53.2 x 143.8 mm
質量	約1.4 kg
動作環境条件	
温度	0 - 40 °C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, CE, UKCA, cTUVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE
主な付属品	
映像信号ケーブル	HDMI (2 m) x 2
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), ACアダプタ, 取扱説明書
保証期間	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	EVS1VS/EVS1VX
UNIT	mm
EIZO Corporation	

