






CuratOR EX2721

27.0型 (68.6 cm)液晶モニター

仕様

パネル	
種類	カラー (IPS)
バックライト	LED
サイズ	27.0型 (68.6 cm)
推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	598 x 336 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.311 x 0.311 mm
表示色	10-bitカラー (SDI): 約10.7億色 8-bitカラー: 約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	900 cd/m ²
コントラスト比 (標準値)	1000:1
応答速度 (標準値)	14 ms (黒 白 黒)
色域 (標準値)	sRGB相当
映像信号	
入力端子	BNC (3G-SDI), DVI-D x 2 (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ), Sビデオ, BNC (コンポジット)
出力端子	BNC (3G-SDI), DVI-D, Sビデオ, BNC (コンポジット)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	15 - 75 kHz / 24 - 60 Hz
アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	15 - 80 kHz / 24 - 85 Hz
同期信号	セパレート, コンポジット, シンクオングリーン
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	79 W
電源出力	DC 5 V, 1 A
主な機能	
画面同時表示	Picture by Picture (2 PbyP), Picture in Picture (PinP)
その他	外部制御用端子 (RS-232C, GPI)
機構	
質量 (モニター部)	約8.5 kg
質量 (ACアダプタ)	約0.7 kg
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm, M4, 深さ5 - 9 mm
動作環境条件	
防塵・防水性能	IP45 (前面), IP32 (背面)
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CE / UKCA (Medical Device), cTUVus, IEC/EN60601-1, VCCI-A, FCC-A, CAN ICES (A), RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク
FDA	Class I
主な付属品	
その他	電源コード (2.0 m), ACアダプタ, ケーブルカバー, VESAマウント取付用ねじ x 4, 保証書付き取扱説明書, ユーティリティディスク (設定マニュアル)
保証期間	2年間

OUTLINE DIMENSIONS	
MODEL	EX2721
UNIT	mm
EIZO Corporation	



OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	EX2721
UNIT	mm

EIZO Corporation

