

CuratOR EX3140

78.9 cm (31.1)型液晶モニター





仕様

パネル	
種類	カラー (IPS)
バックライト	LED
サイズ	78.9 cm (31.1)型
推奨解像度	3840 x 2160 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	654 x 368 mm
画素ピッチ	0.170 x 0.170 mm
表示色	10-bitカラー (SDI / DisplayPort): 約10億7374万色 8-bitカラー: 約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	350 cd/m ²
コントラスト比 (標準値)	1500:1
応答速度 (標準値)	20 ms (黒 白 黒)
色域 (標準値)	BT.2020エミュレーション
映像信号	
入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), BNC (3G-SDI) x 4, DVI-D x 2 (シングルリンク, HDCP 1.4)
出力端子	BNC (3G-SDI) x 4, DVI-D (シングルリンク)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	27 - 135 kHz / 24 - 60 Hz
USB	
コンピュータ接続 (アップストリーム)	USB 2.0: Type-B (CDC)
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	146 W
主な機能	
その他	外部制御用端子 (USB, RS-232C, GPI), S.R.S.C.
機構	
質量 (モニター部)	約11.2 kg
質量 (ACアダプタ)	約1.0 kg
取付穴ピッチ (VESA規格)	200 x 200 mm, M6, 深さ7 - 11 mm / 100 x 100 mm, M4, 深さ7 - 9 mm
動作環境条件	
防塵・防水性能	IP45 (前面), IP32 (背面)
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CE (Medical Device), EN60601-1, ANSI/AAMI ES60601-1, CSA C22.2 No. 601-1, IEC60601-1, VCCI-A, FCC-A, CAN ICES-3 (A), RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク
FDA	Class I
主な付属品	
その他	電源コード (2.0 m), ACアダプタ, ケーブルカバー, VESAマウント取付用ねじ x 8, 保証書付き取扱説明書, ユーティリティディスク (設定マニュアル)
保証期間	2年間

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	EX3140
UNIT	mm

EIZO Corporation



OUTLINE DIMENSIONS

MODEL EX3140

UNIT mm

EIZO Corporation

