

DuraVision FDF1907W

18.5型 (47.0 cm)液晶モニター

仕様






製品バリエーション	FDF1907W-BK: スタンドあり, ブラック FDF1907W-FBK: スタンドなし, ブラック
パネル	
種類	IPS (アンチグレア)
バックライト	LED
サイズ	18.5型 (47.0 cm)
推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	409 mm x 230 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.213 x 0.213 mm
表示色	約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	350 cd/m ²
コントラスト比 (標準値)	1100:1
応答速度 (標準値)	30 ms (黒 白 黒)
映像信号	
入力端子	DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	DisplayPort: 31 - 68 kHz / 59 - 61 Hz, HDMI: 15 - 68 kHz / 59 - 61 Hz
アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 81 kHz / 55 - 76 Hz
同期信号	セパレート
音声	
スピーカー	2.0 W + 2.0 W
入力端子	ステレオミニジャック, DisplayPort, HDMI
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
標準消費電力	8 W
最大消費電力	35 W
節電時消費電力	0.5 W以下
主な機能	
その他	操作ロック
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	439.5 x 344.1 x 205 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	439.5 x 260.6 x 48.4 mm
質量	約4.7 kg
質量 (モニター部)	約3.1 kg
チルト	上30 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm, M4, 深さ2.0 - 9.5 mm
動作環境条件	
温度	0 - 40 °C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, TUV/S, PSE, VCCI-B, J-Mossグリーンマーク ³ , PCリサイクル (事業系)
主な付属品	
映像信号ケーブル	HDMI (2 m)
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), 保証書付きセットアップマニュアル, スタンド取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, ラックマウント金具用ねじ (M4 x 18 mm) x 4
保証期間	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/i/jmoss/をご覧ください。

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	FDF1907W
UNIT	mm

EIZO Corporation



OUTLINE DIMENSIONS	
MODEL	FDF1907W
UNIT	mm
EIZO Corporation	

