

DuraVision FDF2304W-IP

23.0型 (58 cm)液晶モニター

仕様

製品バリエーション	FDF2304W-IP: スタンドあり, ブラック
パネル	
種類	IPS (アンチグレア)
バックライト	LED
サイズ	23.0型 (58 cm)
推奨解像度	1920 x 1080 (アスペクト比16:9)
表示領域 (横 x 縦)	509.1 x 286.4 mm
画素ピッチ	0.265 x 0.265 mm
表示色	約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	178 ° / 178 °
輝度 (標準値)	300 cd/m ²
コントラスト比 (標準値)	1000:1
応答速度 (標準値)	8 ms (中間階調域)
映像処理	
同時表示カメラ台数	16 (最大)
登録可能カメラ台数	16 (最大)
プロトコル	ONVIF Profile S, Axis VAPIX, Panasonic, RTSP
対応圧縮形式	H.264, MJPEG ¹⁵
表示性能 (解像度 / フレームレート)・ビットレート設定 4096kbps時	1920 x 1080: 30 fps (最大) 4画面表示時: 1920 x 1080 / 20 fps 16画面表示時: 640 x 480 / 30 fps
ビットレート	8192 kbps (最大)
映像信号	
入力端子	[IPカメラ入力関連] RJ-45 [PC入力関連] HDMI (HDCP 1.4)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	[PC入力関連] HDMI: 31 - 68 kHz / 49 - 61 Hz
ネットワーク	
有線LAN規格	IEEE802.3ab (1000BASE-T), IEEE802.3u (100BASE-TX)
USB	
ホスト	USB 2.0: Type-A x 2
電源	
電源入力	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	61 W
主な機能	
Visibility Optimizer	Visibility Optimizer
表示モード	Day, Night
その他	操作ロック, USBロック, リモコンロック
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	563.5 x 411.5 x 157 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	563.5 x 325 x 63 mm
質量	約7.2 kg
質量 (モニター部)	約4.8 kg
チルト	上30 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm, M4, 深さ3.0 - 10.8 mm
動作環境条件	
温度	0 - 35 °C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, CE, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, PSE, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク ³ , PCリサイクル (事業系)
主な付属品	
映像信号ケーブル	HDMI (2 m)
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), コーティリティディスク (取扱説明書), リモコン, リモコン用電池, 保証書付きセットアップマニュアル
保証期間	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/i/jmoss/ をご覧ください。

15 MJPEGはONVIF Profile Sプロトコルでのみ利用可能です。

FDF2304W-IP

Unit : mm

