

DuraVision FDS1703-A

17.0型 (43.3 cm)液晶モニター







仕様

製品バリエーション	FDS1703-ABK: スタンドあり, ブラック FDS1703-AGY: スタンドあり, セレーングレー FDS1703-AFBK: スタンドなし, ブラック FDS1703-AFGY: スタンドなし, セレーングレー
パネル	
種類	TN (アンチグレア)
バックライト	LED
サイズ	17.0型 (43.3 cm)
推奨解像度	1280 x 1024 (アスペクト比5:4)
表示領域 (横 x 縦)	337.9 x 270.3 mm
画素ピッチ (横 x 縦)	0.264 x 0.264 mm
表示色	約1677万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	160 ° / 140 °
輝度 (標準値)	400 cd/m ²
コントラスト比 (標準値)	800:1
応答速度 (標準値)	20 ms (黒 白 黒)
映像信号	
入力端子	HDMI (HDCP 1.4), BNC (コンポジット)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	15 - 68 kHz / 49 - 61 Hz
ビデオ入力フォーマット	NTSC, PAL, SECAM
音声	
スピーカー	0.5 W + 0.5 W
入力端子	ステレオミニジャック, HDMI
電源	
電源入力	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
最大消費電力	26 W
節電時消費電力	2.5 W以下
主な機能	
その他	Up View
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	367 x 391.5 - 491.5 x 205 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	367 x 304 x 59 mm
質量	約5.2 kg
質量 (モニター部)	約3.4 kg
昇降	100 mm
チルト	上30 °
スウィーベル	70 °
縦回転	右回り90 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm, M4, 深さ11.4 mm
動作環境条件	
温度	0 - 40 ° C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 80%
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, cTUVus, FCC-A, CAN ICES (A), TUV/S, PSE, VCCI-A, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク ³ , PCリサイクル (事業系)
主な付属品	
その他	FDS1703-A: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), コネクターランプ, 保証書付き取扱説明書 FDS1703-AF: 2芯アダプタ付電源コード (2 m), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4, コネクターランプ, 保証書付き取扱説明書
保証期間	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)


3 当社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、www.eizo.co.jp/i/jmoss/ をご覧ください。

OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	FDS1703-A
UNIT	mm
EIZO Corporation	



4xM4(Max depth 11.4mm)



OUTLINE DIMENSIONS

MODEL	FDS1703-A
UNIT	mm

EIZO Corporation

