

# DuraVision FDSV1201

## 31 cm (12.1)型液晶モニター

### 仕様

製品バリエーション	FDSV1201-GY: スタンドあり, セレーングレイ FDSV1201-FGY: スタンドなし, セレーングレイ
パネル	
種類	TN (アンチグレア)
バックライト	LED
サイズ	31 cm (12.1)型
推奨解像度	800 x 600 (アスペクト比4:3)
表示領域 (横 x 縦)	246.0 x 184.5 mm
画素ピッチ	0.308 x 0.308 mm
表示色	約1620万色
視野角 (水平 / 垂直, 標準値)	160 ° / 140 °
輝度 (標準値)	450 cd/m <sup>2</sup>
コントラスト比 (標準値)	700:1
応答速度 (標準値)	10 ms (黒 白 黒)
映像信号	
入力端子	DVI-D (HDCP 1.4), D-Sub 15ピン (ミニ)
デジタル走査周波数 (水平 / 垂直)	31 - 38 kHz / 59 - 61 Hz
アナログ走査周波数 (水平 / 垂直)	24 - 49 kHz / 55 - 76 Hz
同期信号	セパレート
電源	
電源入力	AC 100 - 120 V / 200 - 240 V, 50 / 60 Hz
標準消費電力	4 W
最大消費電力	12 W
節電時消費電力	0.5 W以下
主な機能	
表示モード	User1, User2, sRGB
機構	
外観寸法 (横表示・幅 x 高さ x 奥行)	299 x 302.5 x 175 mm
外観寸法 (モニター部・幅 x 高さ x 奥行)	299 x 239 x 55.5 mm
質量	約3.6 kg
質量 (モニター部)	約2.0 kg
チルト	上30 °
スウィーベル	70 °
取付穴ピッチ (VESA規格)	100 x 100 mm / 75 x 75 mm, M4, 深さ1.0 - 4.9 mm
動作環境条件	
温度	0 - 50 °C
湿度 (R.H., 結露なきこと)	20 - 90%
適合規格 (記載のない規格、最新の適合状況についてはお問合せください。)	CB, CE, cTUVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TUV/S, VCCI-B, RCM, RoHS, WEEE, J-Mossグリーンマーク <sup>3</sup> , PCリサイクル (事業系)
主な付属品	
映像信号ケーブル	D-Sub 15ピン (ミニ) (1.8 m)
その他	2芯アダプタ付電源コード (2 m), ユーティリティディスク (取扱説明書), VESAマウント取付用ねじ (M4 x 12 mm) x 4 (FDSV1201-F), 保証書付きセットアップマニュアル
保証期間	お買い上げの日から2年間 (24時間連続使用)

3 社のJ-Mossグリーンマーク製品の詳細情報は、[www.eizo.co.jp/i/jmoss/](http://www.eizo.co.jp/i/jmoss/) をご覧ください。

# FDSV1201/FDSV1201T

Unit : mm

